



## Интерактивная 4К видеопанель CSP65UHD 500-GLR



### Ключевые характеристики

- ✓ Профессиональная матрица LG 65"
- ✓ Разрешение: 3840×2160 (UHD)
- ✓ Яркость: 500 кд/м<sup>2</sup>
- ✓ Проекционно-емкостной мультитач: до 10 касаний, интерфейс: USB 2.0, HID
- ✓ Встроенный промышленный компьютер на базе процессора Intel
- ✓ Возможность работы на операционных системах:  
Linux, Windows 10 LTSP/LTSC
- ✓ Закаленное стекло толщиной 4.35 мм

# Технические характеристики

Экран		
Диагональ	65"	
Тип подсветки	Светодиодная (Edge LED)	
Разрешение	UHD 3840 x 2160	
Размер активной области	1428.48 x 803.52 мм	
Частота обновления экрана	60 Гц	
Яркость	500 кд/м <sup>2</sup>	
Контрастность	1100:1	
Цветовые характеристики	1.07 млрд цветов, 10 бит	
Время отклика	8 мс	
Угол обзора	178° (по горизонтали и по вертикали)	
Антибликовое покрытие	Есть, Haze 28%	
Тип матрицы	IPS	
Ширина рамки	Слева/справа/сверху/снизу – по 47 мм	
Сенсор		
Сенсорная технология	Проекционно-емкостная	
Интерфейс сенсора	USB 2.0, HID	
Количество одновременных касаний	10	
Интерфейсы AD платы		
Входные	DisplayPort 1.3 x 2 (до 4096x2160/60 Гц)	
	HDMI 2.0 x 2 (до 4096x2160/60 Гц)	
	HDMI 1.4 x 2 (до 4096x2160/30 Гц)	
	RS-232 (разъём RJ45) x 1, Ethernet x 1	
Выходные	DisplayPort x 1, RS-232 x 1 (разъём RJ45), Ethernet x 1	
Интерфейсы встроенного ПК		
Входные	Аудио: стерео mini-jack (3.5 мм) x 1	
Выходные	HDMI x 1	
	VGA x 1	
	Аудио: стерео mini-jack (3.5 мм) x 1	
Информационные интерфейсы ПК		
USB	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2	
Локальная сеть	RJ45 (Gigabit Ethernet)	
Управление		
Интерфейсы управления	RS-232, Ethernet, ИК пульт, кнопки управления	
	Опционально: Wi-Fi	
Электрические характеристики		
Требования к питанию	100~240 В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность, standby/номинальная/максимальная	2.5/147/165 Вт	
Механические характеристики		
Габаритные размеры	1524 x 896 x 70 (40) мм	
Крепление	VESA 300x300	
Вес, не более	53 кг	
Размеры упаковки	1602 x 1014 x 215 мм	
Вес брутто, не более	58.3 кг	
Характеристики встроенной платформы		
Комплектация	Базовая версия	Опционально
Операционная система	Linux	Windows 10 LTSP/LTSC
Оперативная память	8 ГБ	По требованию
Жесткий диск	SSD SATA 120 ГБ	SSD SATA 256 ГБ
Процессор	Intel® Celeron® J4125, 4 ядра, 2.7 ГГц	
Внутренние интерфейсы	Mini PCI-E x 1, mSATA x 1, USB 2.0 x 3, GPIO x 1, COM x 6, LPT x 1, RS-485 x 1, слот для SIM x 1	
Сервисные функции	Включение по расписанию в BIOS	
Условия эксплуатации и комплектация		
Температура эксплуатации	От +1°C до +35°C	
Температура при хранении	От +5°C до +40°C	
Влажность	До 80% при температуре окружающего воздуха +25 °С, до 60% при температуре окружающего воздуха +20 °С	
Жизненный цикл подсветки	Не менее 50000 часов	
Режим работы	24 часа / 7 дней в неделю	
Рабочее положение	Горизонтальное, вертикальное	
Комплектация	ЖК панель CSP65UHD 500-GLR, кабель питания 3 м, кабель USB Type A – Type A 1.8 м, кабель HDMI - HDMI 0.5 м, ИК пульт, паспорт.	

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.  
Все торговые марки принадлежат владельцам, их зарегистрировавшим.

