SG SAGOLEDWWM

Компактный профильный прожектор 60 Вт с белым 3200 K LED

Sagitter

Артикул: ST00017133

Описание

SG SAGOLEDWWM – компактный профильный прожектор со светодиодом белого цвета 3200 K мощностью 60 Вт, угол раскрытия луча 19°. Совместим со стандартной оптикой для Profile, которая позволяет увеличить угол до 26, 36 или 50°. Поставляется с рамками для светофильтров и гобо. У прибора есть 2 DMX-канала управления. В режиме стробоскопа выдает до 20 вспышек в секунду.

- Светодиодный прожектор с изменяемым углом раскрытия луча — при помощи дополнительной оптики
- Один 60 Вт светодиод теплого белого цвета, 3200 K
- Незаметная глазу сверхвысокая частота мерцания светодиодов (более 400 Гц)
- Линейный диммер 0...100 %
- Электронный стробоскоп с настройкой частоты вспышек
- Управление по протоколу USITT DMX 512

- Режимы «ведущий — ведомый»
- На самом устройстве имеется только порт USB. Для управления по DMX используется компактный конвертер (в комплекте)
- Автоматический режим с 2 программами управления, которые можно выбирать с ЖК-дисплея
- Индикаторный ЖК-дисплей с красной подсветкой

- Индикаторный ЖК дисплей с красной подсветкой
- П-образное крепление «лира»
- Опциональные рассеиватели 26, 36, 50° и ирисовая диафрагма
- Тихие вентиляторы с термоконтролем
- Импульсный блок питания
- Питание цепочкой до 4 прожекторов при напряжении 240 В

Технические характеристики

Источник света	1 x 60 Вт теплый белый светодиод
Входы	1 – DMX, разъем XLR 3-pin (вилка)*
Выходы	1 – DMX, разъем XLR 3-pin (розетка)*
Цветовая температура	3200 K
Угол раскрытия луча	19° 26°, 36°, 50° с дополнительной оптикой
Срок службы источника света	> 50 000 ч
Максимальная частота стробоскопа	20 вспышек / с
Число DMX-каналов	2

Диапазон диммирования	0...100 %
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет корпуса	черный
Охлаждение	принудительное (вентиляторы)
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °C
Питание	сеть ~100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	70 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ)	158 x 305 x 238 мм
Масса	2,2 кг
Герметичность корпуса	IP20
Примечания	* Вход и выход DMX расположены на внешнем устройстве (в комплекте), подключаемом к прожектору через USB-порт.

Комплектация

- Компактный профильный прожектор SG SAGOLEDWWM — 1 шт.
- Конвертер USB в DMX — 1 шт.
- Кабель USB — 1 шт.
- Держатель для гобо — 1 шт.
- Рамка для гелевого фильтра — 1 шт.
- Выходной разъем питания — 1 шт.
- Руководство пользователя

С этим товаром покупают

Кейсы транспортировочные

SG CASESAGOLEDM — Транспортировочный кейс с колесами для 4 приборов SG SAGOLEDM

Линзы-рассеиватели

SG LENS19M — Дополнительный стеклянный рассеиватель с углом 19° для приборов SG SAGOLEDWWM, SG SAGOLEDCWM

SG LENS26M — Дополнительный стеклянный рассеиватель с углом 26° для приборов SG SAGOLEDWWM, SG SAGOLEDCWM

SG LENS50M — Дополнительный стеклянный рассеиватель с углом 50° для приборов SG SAGOLEDWWM, SG SAGOLEDCWM

SG LENS36M

Дополнительный стеклянный рассеиватель с углом 36° для приборов SG SAGOLEDWWM, SG SAGOLEDCWM

Аналоги

SG SAGOLEDCWM

Sagitter

Артикул: ST00017134

Компактный профильный прожектор
60 Вт с белым 5600 K LED

Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.