



Описание

SG PIXI5WL – точечный линейный светильник из 12 белых светодиодов с цветовой температурой 2800 К по 3 Вт каждый, характеризуется освещенностью до 3850 лк на расстоянии 4 метров. Каждый излучатель имеет фиксированный угол раскрытия луча 5°, есть четыре режимов управления – 2, 3, 6 или 12 DMX-каналов. В режиме стробоскопа выдает до 20 вспышек в секунду. Штатные замки для объединения светильников в массив.

- Линейный светильник с индивидуальным управлением каждым излучателем, который подходит для создания светодиодных матриц
- Специальные замки для создания массивов из нескольких SG PIXI5WL
- Двенадцать 3 Вт светодиодов теплого белого цвета, 2800 К
- Незаметная глазу сверхвысокая частота мерцания светодиодов (более 400 Гц)
- Единичные излучатели с углом раскрытия луча 5° имеют систему оптической изоляции для гашения паразитной засветки
- Линейный диммер 0...100 %
- Электронный стробоскоп с настройкой частоты вспышек
- Макросы для «попиксельного» управления отдельными светодиодами по DMX
- 3 кривых диммирования
- Настройка цвета каждого «пикселя»
- Управление по протоколу USITT DMX 512
- Режимы «ведущий – ведомый»
- Режим звуковой активации
- Настройка чувствительности микрофона для звукового режима
- Режим статичного освещения с независимой настройкой работы стробоскопа
- Автоматический режим с независимым контролем скорости
- Цветной ЖК-дисплей
- Монтажное крепление без регулировки наклона
- **Обратите внимание: штатное крепление служит для фиксации только одного светильника, но не массива**
- Импульсный блок питания
- Кабель питания подключается через разъем powerCON
- Питание цепочкой до 20 светильников при напряжении 240 В

Источник света	12 x 3 Вт теплый белый CREE XPE светодиод
Входы	1 – DMX, разъем XLR 3-pin (вилка)
Выходы	1 – DMX, разъем XLR 3-pin (розетка)
Цветовая температура	2800 К
Освещенность светодиодов	3850 лк, 4 м (5°)
Угол раскрытия луча	5°
Срок службы источника света	> 50 000 ч
Максимальная частота стробоскопа	20 вспышек / с
Диапазон диммирования	0...100 %
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °C
Питание	сеть ~100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	40 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ)	1000 x 55 x 142 мм
Масса	2,5 кг
Герметичность корпуса	IP20

Комплектация

- Точечный линейный светильник SG PIXI5WL – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Руководство пользователя

С этим товаром покупают

Крепежные элементы



PLH290

Хомут для крепления на трубу диаметром 48...51 мм, до 100 кг

Кейсы транспортировочные



SG CASEPIXI5WL

Транспортировочный кейс для 8 приборов SG PIXI5WL

Тросы страховочные



PLH232

Страховочный трос диаметром 3,2 мм, длина 850 мм



PLH248

Страховочный трос диаметром 4,8 мм, длина 850 мм

Аналоги



SG PIXI5

Sagitter

Артикул: ST00017247

Светодиодная матричная панель 5 x 5
из RGBW/FC LED



SG PIXI5W

Sagitter

Артикул: ST00017249

Светодиодная матричная панель 5 x 5
из белых 3200 K LED



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.