



НЕТ ФОТО

SW215FAWH

Активный сабвуфер линейного массива 2 x 15", 2x1000 Вт, белого цвета

Axiom

Артикул: AX00015757

Серия: SW

Описание

SW215FAWH – активный сабвуфер линейного массива с динамиками 2 x 15" и максимальным звуковым давлением 139 дБ. Диапазон воспроизводимых частот: от 39 до 100 Гц (при ± 3 дБ). Оборудован усилителем мощности класса D с DSP-процессором 2x1000 Вт. Усилитель управляется программным обеспечением PRONET по протоколу CANBUS и позволяет загружать 3 предустановленные конфигурации и одну пользовательскую. Имеет точки подвеса. Разработан для использования с элементами линейного массива AX2065A, AX2065P и сабвуфером SW121HLA. Для удобства транспортировки предусмотрены колеса диаметром 100 мм. Цвет белый.

- Высокомощный активный сабвуфер линейного массива
- Конструкция типа Manifolded Band Pass, где два динамика обращены фронтально друг к другу в одном корпусе, позволяет добиться максимального взаимодействия между ними, благодаря чему система обладает выдающейся мощностью и аккуратностью воспроизведения полного спектра низких частот при очень компактных резонансных камерах
- Компактный размер и отличное соотношение мощности и веса
- 40-битный DSP-процессор с плавающей точкой обрабатывает сигналы разрешением 96 кГц и поддерживает удаленное управление через ПО PRONET
- Усилитель мощности класса D с импульсным источником питания и цифровым управлением

Сфера применения

- Временные инсталляции для музыкальных выступлений
- Стационарные инсталляции в танцевальных клубах и других заведениях

Технические характеристики

НЧ-излучатель	2х15" высокопрочных водостойких диффузора 3" (76 мм) звуковая катушка, демодуляционные кольца двойная силиконовая центрирующая шайба
Частотный диапазон ⓘ	39–100 Гц (±3 дБ)
Максимальный уровень звукового давления	139 дБ/м
Усилитель мощности	
Входы	1 – CANBUS, разъем etherCON RJ45 (розетка) 1 – балансное аудиомоно, разъем XLR 3-pin (вилка) 1 – питание, разъем powerCON
Выходы	1 – CANBUS, разъем etherCON RJ45 (розетка) 1 – балансное аудиомоно, разъем XLR 3-pin (розетка) 1 – питание, разъем powerCON
Класс усиления	D
Выходная мощность	2х1000 Вт
Импеданс входной	20 кОм – балансное подключение 10 кОм – небалансное подключение
Чувствительность по входу	+4 dBu / 1,25 В
Цифровая обработка	40-разрядный DSP SHARC с плавающей точкой (96 кГц) 24-разрядные АЦП/ЦАП
Охлаждение	принудительное (вентилятор с переменной скоростью вращения)
Питание	сеть ~230 В ±15 % или сеть ~115 ±15 %, 50/60 Гц
Общие характеристики	
Материал корпуса	15-мм березовая фанера
Покрытие	высокостойкая краска на водной основе
Материал крепления	высокопрочная сталь
Монтаж	подвесной (опционально)
Габаритные размеры (ШхГхВ)	571 x 582 x 800 мм 571 x 710 x 800 мм с колесами
Средства транспортировки	4х100 мм колеса повышенной несущей способности, 4 ручки
Масса	68,2 кг

С этим товаром покупают

Контроллеры оборудования



USB2CAND

Конвертер протокола CANBUS из USB в Ethernet

Крепления для акустических систем



KPTSW215

Рама для подвеса или установки до 16 акустических систем AX2065

Акустические системы: сабвуферы



SW121HLA

Мощный активный сабвуфер 21", 4000 Вт, черного цвета

Акустические системы



AX2065A

Активный элемент линейного массива 2 x 6,5" + 1,4", 475 Вт с усилителем 2x1000 Вт



AX2065P

Пассивный элемент линейного массива 2 x 6,5" + 1,4", 475 Вт / 8 + 8 Ом

Защитные чехлы, крышки



RAINCOV215

Чехол для защиты кабелей активной AC SW215 от дождя

Прочее



AXFEETKIT

Комплект регулируемых опор (6 штук)



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.