

Отдельностоящая видеопанель DSP49 450-BT



Ключевые характеристики

- ✓ Профессиональная матрица LG 49"
- ✓ Разрешение: 1920×1080 (Full HD)
- ✓ Яркость: 450 кд/м²
- ✓ Встроенный промышленный компьютер на базе процессора Intel®
- ✓ Возможность работы на операционных системах:
Linux, Windows 10 LTSC/LTSC
- ✓ Антибликовое покрытие

Технические характеристики

Экран		
Диагональ	49”	
Тип подсветки	Светодиодная (Edge LED)	
Разрешение	Full HD 1920 x 1080	
Размер активной области	1073.78 x 604 мм	
Частота обновления экрана	60 Гц	
Яркость	450 кд/м ²	
Контрастность	1100:1	
Цветовые характеристики	16.7 млн цветов, 8 бит	
Время отклика	12 мс	
Угол обзора	178° (по горизонтали и по вертикали)	
Антибликовое покрытие	Есть, Haze 1%	
Тип матрицы	S-IPS	
Ширина рамки	Слева/справа/сверху - по 12 мм, снизу - по 18 мм	
Интерфейсы видео, аудио		
Входные	Аудио: mini-jack (3.5 мм) x 1	
	Опционально: HDMI, DP, VGA	
Выходные	HDMI x 1	
	VGA x 1	
	Аудио: mini-jack (3.5 мм) x 1	
Информационные интерфейсы		
USB	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2	
Локальная сеть	RJ45 x 1 (Ethernet 10/100)	
Управление		
Интерфейсы управления	Ethernet, поддержка технологии Wake-on-LAN	
	Опционально: ИК пульт, Wi-Fi, COM-порт	
Электрические характеристики		
Требования к питанию	100~240 В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность, standby/номинальная/максимальная	2.5/71/87 Вт	
Механические характеристики		
Габаритные размеры	1098 x 635 x 70 (40) мм	
Крепление	VESA 300x300	
Вес, не более	18 кг	
Размеры упаковки	1335 x 800 x 221 мм	
Вес брутто, не более	21.5 кг	
Характеристики встроенной платформы		
Комплектация	Базовая версия	Опционально
Операционная система	Linux-Live версия	Windows 10 LTSC/LTSC
Оперативная память	4 ГБ	По требованию
Жесткий диск	SSD SATA 120 ГБ	SSD SATA 256 ГБ
Процессор	Intel® Celeron® J1900, 4 ядра, 2.42 ГГц	
Внутренние интерфейсы	Mini PCIe x 2, USB 2.0 x 4, слот для SIM карты, GPIO x 8, RS-232 x 2, LPT x 1	
Сервисные функции	Включение по расписанию в BIOS	
Условия эксплуатации и комплектация		
Температура эксплуатации	От +1 °C до +35 °C	
Температура при хранении	От +5 °C до +40 °C	
Влажность	До 80% при температуре окружающего воздуха +25 °C, до 60% при температуре окружающего воздуха +20 °C	
Жизненный цикл подсветки	Не менее 50000 часов	
Режим работы	24 часа/7 дней в неделю	
Рабочее положение	Горизонтальное, вертикальное	
Комплектация	ЖК панель DSP49 450-ВТ, кабель питания 3 м, паспорт	

Производитель оставляет за собой право изменить технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.
Все торговые марки принадлежат владельцам, их зарегистрировавшим.



Тел. +7(495) 937-53-53
<http://www.largescreen.ru>