

RC-306/US-D(W/B)

Панель управления универсальная с 6 кнопками с PoE, исполнение для США

Kramer

SKU: KR00016667

 Оборудование данного бренда имеет [дифференцированные сроки гарантии](#)



Description

RC-306/US-D(W/B) – панель управления презентационным залом с 6-ю кнопками, которые оснащены RGB-подсветкой. Устройство имеет выходы 2 x реле, 2 x ИК, 1 x Ethernet (RJ45), 2 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x GPIO и встроенный ИК-датчик для обучения. Питание PoE или от внешнего источника. Исполнение для США. Цвет черный/белый.

- Интуитивный пользовательский интерфейс, который легко кастомизировать под нужды конечного пользователя — кнопки с RGB-подсветкой, тактильной обратной связью и съемными нажимными элементами с возможностью нанесения маркировки
- Гибкая система управления оборудованием зала. Управляйте любыми устройствами, установленными в помещении, через локальную сеть, с помощью нескольких портов последовательных интерфейсов RS-232 и RS-485, ИК-интерфейса (в том числе обучаемого ИК), 2 релейных выходов и порты ввода-вывода общего назначения. Подключите панель к IP-сети с дополнительными шлюзами для управления удаленными устройствами в крупных инсталляциях
- Расширяемая система управления, которую легко адаптировать к растущим запросам — панель становится частью более крупной системы управления или сопрягается с вспомогательными панелями при помощи стандартного кабеля ЛВС или по каналу K-NET™, который передает как питание, так и данные между устройствами
- Простое программирование через ПО K-Config — гибкую и удобную в использовании программу для настройки комплексных систем управления и сценарием для управления ProAV-оборудованием, освещением и другими системами зала
- Простой и недорогой монтаж — крепится в стандартные электроустановочные изделия одинарного типоразмера (США, Европа, Великобритания), имеет сменные декоративные элементы для соответствия дизайну переключателей и панелей в зале
- Поддерживает PoE, благодаря чему один кабель ЛВС может использоваться для передачи к панели управляющих данных и питания
- Соответствует стандартам RoHS, WEEE, CE и UL

Technical specifications

Входы	1 – фотодиод для приема ИК-сигнала
Выходы	2 – ИК, клеммный блок 2 – релейный, клеммный блок
Порты	1 – шина K-NET™, клеммный блок 1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) 2 – RS-232, клеммный блок 1 – RS-485, клеммный блок 1 – GPI/O, клеммный блок 1 – USB (сервисный), тип mini-B (розетка)
Реле	1 А при 30 В _{пост.}
Охлаждение	пассивное (конвекция)
Диапазон рабочих температур	0...+40 °C
Диапазон температур хранения	–40...+70 °C
Относительная влажность воздуха	10...90 % (без конденсации)
Power	PoE или 12 В, 2 А от внешнего блока питания
Потребляемый ток	780 мА
Число постов	1-постовая (1-gang)
Size (WxDxH)	79 x 47 x 124 мм – версия для США 80 x 47 x 80 мм – для Европы 86 x 47 x 86 мм – для Великобритании
Размер корпуса	WallPlate
Weight	0,1 кг
Safety	CE, UL
Стандарты в области охраны природы и окружающей среды	RoHS, WEEE

What's in the box

- Панель управления RC-306 выбранного типоразмера – 1 шт.
- Блок питания – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Пинцет для смены колпачков кнопок – 1 шт.
- Колпачки кнопок – 6 шт.
- Лист со стандартными маркировками для кнопок – 1 шт.
- Версия для США: белые рамка и лицевая панель US, черные рамка и лицевая панель US
- Версия для Европы: белая рамка EU, белая рамка UK, белая лицевая панель для EU/UK
- Краткое руководство пользователя

Options

Декоративные лицевые панели, рамки, накладки



RC-206/306/EU-PANEL(B)

Комплект лицевых панелей для контроллеров RC-206, RC-306

RC-308

Kramer

Панель управления универсальная с 8
кнопками, PoE



RC-208

Kramer

Универсальная панель управления, 8
кнопок с RGB-подсветкой



RC-206

Kramer

Универсальная панель управления, 6
кнопок с RGB-подсветкой



Specifications and external appearance are subject to change without notice. Product pricing and inventory availability are for information purposes only. Please contact us to specify the price.