Отдельностоящая 4K видеопанель DSP86UHD 500-GLR

Ключевые характеристики

- ✓ Профессиональная матрица LG 86”
- ✓ Разрешение: 3840×2160 (4K)
- ✓ Входы HDMI 2.0 x 2 и HDMI 1.4 x 2
- ✓ Входы DisplayPort 1.2 x 2
- ✓ Встроенный промышленный компьютер на базе процессора Intel®
- ✓ Возможность работы на операционных системах: Linux, Windows 10 LTSB/LTSC
- ✓ Антибликовое покрытие
- ✓ Сверхлёгкий корпус из алюминиевых сплавов, вес менее 54 кг

Технические характеристики

Экран		
Диагональ	86”	
Тип подсветки	Светодиодная (Edge LED)	
Разрешение	UHD 3840 x 2160	
Размер активной области	1895 x 1066 мм	
Частота обновления экрана	120 Гц	
Яркость	500 кд/м^2	
Контрастность	1100:1	
Цветовые характеристики	1.07 млрд. цветов, 10 бит	
Время отклика	8 мс	
Угол обзора	178° (по горизонтали и по вертикали)	
Антибликовое покрытие	Есть, Haze 28%	
Тип матрицы	IPS	
Ширина рамки	Слева/справа/сверху/снизу – по 16 мм	
Порты и интерфейсы AD платы		
Входные	DisplayPort 1.3 x 2 (до 4096x2160/60 Гц)	
	HDMI 2.0 x 2 (до 4096x2160/60 Гц)	
	HDMI 1.4 x 2 (до 4096x2160/30 Гц)	
	RS-232 x 1 (разъём RJ45), Ethernet x 1	
Выходные	DisplayPort x 1, RS-232 x 1 (разъём RJ45), Ethernet x 1	
Порты и интерфейсы встроенного ПК		
Входные	Аудио: стерео mini-jack (3.5 мм) x 1	
Выходные	HDMI x 1	
	VGA x 1	
	Аудио: стерео mini-jack (3.5 мм) x 1	
Информационные интерфейсы встроенного ПК		
USB	USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 2	
Локальная сеть	RJ45 x1 (Ethernet 10/100)	
Управление		
Интерфейсы управления	RS-232, Ethernet, ИК пультом, кнопками управления	
	Опционально: Wi-Fi	
Электрические характеристики		
Требования к питанию	100~240 В, 50/60 Гц	
Потребляемая мощность, standby/номинальная/максимальная	3.5/169/302 Вт	
Механические характеристики		
Габаритные размеры (ШхВхГ)	1932 x 1102 x 80 (45) мм	
Вес, не более	53.3 кг	
Крепление	VESA 600 x 400	
Размеры упаковки (ШхВхГ)	2065 x 1235 x 190 мм	
Вес брутто, не более	80.3 кг	
Характеристики встроенной платформы		
Комплектация	Базовая версия	Опционально
Операционная система	Linux	Windows 10 LTSB/LTSC
Оперативная память	8 ГБ	По требованию
Жесткий диск	SSD SATA 120 ГБ	SSD SATA 256 ГБ
Процессор	Intel® Celeron® J4125, 4 ядра, 2.7 ГГц	
Внутренние интерфейсы	Mini PCI-E x 1, mSATA x 1, USB 2.0 x 3, GPIO x 1, COM x 6, LPT x 1, RS-485 x 1, слот для SIM x 1	
Сервисные функции	Включение по расписанию в BIOS	
Условия эксплуатации и комплектация		
Температура эксплуатации	От +1 °C до +35 °C	
Температура хранения	От +5 °C до +40 °C	
Влажность	До 80% при температуре окружающего воздуха +25 °C, до 60% при температуре окружающего воздуха +20 °C	
Жизненный цикл подсветки	Не менее 30 000 часов	
Режим работы	24 часа / 7 дней в неделю	
Рабочее положение	Вертикальное, горизонтальное	
Комплектация	ЖК панель DSP86UHD 500-GLR, кабель питания 3 м, кабель HDMI-HDMI 0.5 м, ИК пульт, паспорт.	

Производитель оставляет за собой право изменить технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.
Все торговые марки принадлежат владельцам, их зарегистрировавшим.

Тел. +7(495) 937-53-53
http://www.largescreen.ru