



Описание

SG SLIMPARCOB100 – заливающий проектор с RGBW COB-светодиодом 100 Вт. Характеризуется фиксированным углом раскрытия луча 50°. Имеет функцию управления стробоскопом до 10 вспышек/с. Устройство управляется по 7 DMX-каналам. Может работать полностью автономно. ИК-пульт в комплекте.

- Светодиодный проектор заливного света для динамической подсветки
- Один полноцветный RGBW светодиод мощностью 100 Вт с выводом COB (chip-on-board)
- Незаметная глазу сверхвысокая частота измерения светодиодов (более 400 Гц)
- Система смешения цветов RGBW
- Бесконечное сочетание цветовых решений
- Линейный диммер 0...100 %
- Электронный стробоскоп с настройкой частоты вспышки
- Управление по протоколу USITT DMX 512
- Режимы «ведущий – ведомый»
- Режим звуковой активации

- Автоматический режим
- Выбор макросов и цветовых режимов с помощью инфракрасного пульта ДУ (в комплекте)
- Индикаторный ЖК-дисплей с красной панелью
- Корпус из АБС-пластика
- Двойное П-образное крепление «лира» с регулировкой угла установки для напольной установки и подвешивания
- Монтаж стеклом вверх без использования креплений
- Конвекционная система охлаждения без вентиляторов
- Импульсный блок питания

Технические характеристики

гладкие покупки	1 x 100 Вт полноцветный RGBW COB-светодиод
входы	1 – DMX, разъем XLR 3-контактный (вилка)
Выходы	1 – DMX, разъем XLR 3-контактный (розетка)
Угол раскрытия луча	50°
Срок службы источника света	> 50 000 ч
Стробоскоп высочайшей мощности	10 вспышек / с
Диапазон диммирования	0...100 %
Материал корпуса	пластик АБС повышенной прочности
Цвет корпуса	черный
Охлаждение	принудительное (вентиляторы)
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °С

Power	сеть ~100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	105 Вт
Size (WxDxH)	260 x 180 x 240 мм
Weight	1,9 кг
Герметичность корпуса	IP20

Что в коробке?

- Заливающий прожектор SG SLIMPARCOB100 – 1 шт.
- Крепление типа «лира» – 2 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- ИК-пульт ДУ – 1 шт.
- Руководство пользователя

Параметры

Тросы страховочные



PLH232

Страховочный трос диаметром 3,2 мм, длина 850 мм



PLH248

Страховочный трос диаметром 4,8 мм, длина 850 мм

Аналоговый



SG SLIMPARCOB30

Sagitter

SKU: ST00017235

Заливающий прожектор 30 Вт RGBW
COB LED



SG SLIMPARCOB60

Sagitter

SKU: ST00017236

Заливающий прожектор 60 Вт RGBW
COB LED



Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. Цены на продукцию и наличие на складе указаны только для ознакомления. Для уточнения цены, пожалуйста, свяжитесь с нами.