



Описание

CONNECT CobraNet – сетевой аудиомост с протоколом CobraNet для продуктов семейства Converge PRO и CONVERGE SR, 8x8 каналов аудио, возможно каскадирование устройств.

- Позволяет использовать шину CobraNet в системе Converge
- Совместная работа с продуктами серий Converge Pro и Converge SR
- 8 входных и 8 выходных каналов
- Избавляет от необходимости перестраивать существующую инсталляцию ClearOne, для передачи данных достаточно подключить его к центральному микшеру или коммутатору
- Шлюз функционирует на канальном уровне (Layer 2), работает с MAC-адресами, не работает с IP-адресацией
- Настройка и управление через CONVERGE Pro с помощью специального бесплатного ПО CONVERGE Console
- Обновляемая прошивка (по шине расширения)
- Компактный корпус шириной 1/3U для настольного размещения, возможна установка под столом («куши» смонтированы на приборе) или в 19" стойке (с опциональным адаптером)
- Совместимые центральные модули: CONVERGE Pro 840T, CONVERGE Pro 880, CONVERGE Pro 880T, CONVERGE Pro 880TA, CONVERGE Pro 8i, CONVERGE Pro TH20, CONVERGE Pro H20, CONVERGE SR 1212, SR 1212A

Сфера применения

- Офисные конференц-залы и переговорные
- Залы судебных заседаний
- Учебные заведения, образовательные центры
- Развлекательные и спортивные мероприятия
- Объекты системы здравоохранения
- Гостиницы, отели
- Соборы, церкви, молельные дома

■ Конгресс-центры, в т.ч. дополнительные залы (кулуары)

Технические характеристики

Входы	1 – шина расширения E-Bus (G-Link), разъем RJ45 (розетка)
Выходы	1 – шина расширения E-Bus (G-Link), разъем RJ45 (розетка)
Порты	1 – CobraNet, разъем RJ45 (розетка)
Число каналов CobraNet	8 входных, 8 выходных
Частота дискретизации аудио	48 кГц
Динамический диапазон	> 100 дБ
Стандарты Ethernet	100Base-T
Пропускная способность CobraNet	10/100 Мбит/с
Кабель для организации линии передачи	витая пара CAT5/6
Максимальное расстояние подключения	100 м между устройствами
Шина расширения E-Bus (G-link)	вход и выход RJ45 (1,9 Мбит/с) до 61 м между устройствами по кабелю CAT5 и лучше
Диапазон рабочих температур	0...+40 °С
Питание	5 В, 1,2 А
Потребляемая мощность	6 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ)	145 x 147 x 43 мм
Масса	0,9 кг

Комплектация

- Аудиомост CONNECT CobraNet – 1 шт.
- Патч-корд RJ45, длина 0,5 м – 1 шт.
- Блок питания 5 В – 1 шт.
- Руководство пользователя

С этим товаром покупают

Микшеры аудиосигналов



Converge SR 1212

Автоматический цифровой микшер 12:12



Converge SR1212A

Автоматический цифровой микшер 12:12 с 4-канальным усилителем

Центральные блоки аудиоплатформ



Converge Pro 880TA

Система аудио-конференц-связи с 4-канальным усилителем мощности и телефонным интерфейсом



Converge Pro 840T

Система аудио-конференц-связи с усилителем мощности и телефонным интерфейсом



Converge Pro 880T

Система аудио-конференц-связи с усилителем мощности и телефонным интерфейсом



Converge Pro 880

Система аудио-конференц-связи

Блоки расширения, интерфейсные шлюзы и т.п.



Converge Pro 8i

Расширительный блок на 8 входов для конференц-системы Converge Pro

Телефонные гибриды



Converge Pro TH20

Телефонный интерфейс для конференц-системы Converge Pro



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.