

SG QUARTZ100

Прибор полного движения 7 x 15 Вт RGBW LED
Sagitter

Артикул: ST00017096

Серия: QUARTZ



Описание

SG QUARTZ100 – прибор полного движения с семью RGBW-светодиодами по 15 Вт каждый. Характеризуется освещенностью до 2167 лк на расстоянии 5 метров при угле раскрытия луча 8°, имеет изменяемый угол раскрытия луча от 8° до 62°. Есть три режима управления – 14, 20 или 44 DMX-канала. В режиме стробоскопа выдает до 20 вспышек в секунду.

- Светодиодная «вращающаяся голова» с моторизованным зумом от 8 до 62°
- Может работать как заливающий или направленный светильник
- Семь полноцветных 15 Вт RGBW-светодиодов
- Незаметная глазу сверхвысокая частота мерцания светодиодов (более 400 Гц)
- Система смешения цветов RGBW
- Бесконечное сочетание цветовых решений
- Линейный диммер 0...100 %
- Электронный стробоскоп с настройкой частоты вспышек
- Эффект пульсации и хаотичного стробирования с точной настройкой скорости
- «Парикорольная» настройка цвета для создания графических эффектов

- «Пиксельная» настройка цвета для создания графических эффектов
- Макросы для управления цветом и каждым светодиодом по отдельности, вызываемые по DMX
- Управление по протоколу USITT DMX 512
- Точное управление панорамированием и наклоном с разрешением 8 или 16 бит
- Режимы «ведущий – ведомый»
- Перезапуск устройства по DMX
- Цветной ЖК-дисплей
- Устанавливается на два крепления типа omega holder
- Автоматическая корректировка наклона и поворота в случае нарушения запрограммированного положения
- Импульсный блок питания
- Кабель питания подключается через разъем powerCON

Технические характеристики

Источник света	7 x 15 Вт полноцветный RGBW-светодиод
Выход	1 – DMX разъем XLR 3-pin (выход)

Входы	1 – DMX, разъем XLR 3-pin (вилка)
Выходы	1 – DMX, разъем XLR 3-pin (розетка)
Освещенность светодиодов	2167 лк, 5 м (8°) 154 лк, 5 м (62°)
Угол раскрытия луча	8...62°
Срок службы источника света	> 50 000 ч
Максимальная частота стробоскопа	20 вспышек / с
Поворот лампового блока	360°, 540°, 630° по горизонтальной оси
Наклон лампового блока	90°, 180°, 270° от вертикальной оси
Максимальная частота стробоскопа	20 вспышек / с
Позиционирование поворота и наклона	8 или 16 бит
Число DMX-каналов	14, 20, 44
Диапазон диммирования	0...100 %
Материал корпуса	металл, высокопрочный пластик
Цвет корпуса	черный
Охлаждение	принудительное (вентиляторы)
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °C
Питание	сеть ~100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	110 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ)	290 x 160 x 350 мм
Масса	6,2 кг
Герметичность корпуса	IP20

Комплектация

- Прибор полного движения SG QUARTZ100 – 1 шт.
- Крепление типа omega holder – 2 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Руководство пользователя

С этим товаром покупают

Крепежные элементы



PLH290

Хомут для крепления на трубу диаметром 48...51 мм, до 100 кг

Кейсы транспортировочные



SG CASEQUARTZ100

Транспортировочный кейс с колесами для 2 приборов SG QUARTZ100

Тросы страховочные



PLH248

Страховочный трос диаметром 4,8 мм, длина 850 мм

Аналоги



SG QUARTZ300

Sagitter

Артикул: ST00017094

Серия: QUARTZ

Прибор полного движения 19 x 15 Вт

RGBW LED



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.