



НЕТ ФОТО

SW36XFAWH

Компактный активный сабвуфер линейного массива 2 x 18", 4000 Вт, белого цвета

Axiom

Артикул: AX00015746

Серия: SW

Описание

SW36XFAWH – компактный активный сабвуфер линейного массива с динамиками 2 x 18" и максимальным звуковым давлением 143 дБ. Диапазон воспроизводимых частот: от 36 до 100 Гц (при ± 3 дБ). Оборудован усилителем мощности класса D с DSP-процессором 4000 Вт. Усилитель управляется программным обеспечением PRONET по протоколу CANBUS и позволяет загружать 3 предустановленные конфигурации и одну пользовательскую. Имеет точки подвеса. Разработан для использования с элементами линейного массива AX2010AWH. Для удобства транспортировки предусмотрены колеса диаметром 100 мм. Цвет белый.

- Высокомощный активный сабвуфер
- Компактный размер и отличное соотношение мощности и веса
- Инновационная конструкция типа Manifolded Band Pass, где два динамика обращены фронтально друг к другу в одном корпусе, позволяет добиться максимального взаимодействия между ними, благодаря чему система обладает выдающейся мощностью и аккуратностью воспроизведения полного спектра низких частот при очень компактных резонансных камерах
- Высокопрочные водостойкие диффузоры, усиленные стекловолокном
- Динамики типа long excursion – смещение до 30 мм от пика до пика
- Двойная звуковая катушка Tetracoil® обладает лучшим линейным откликом и выдерживает большую мощность
- 40-битный DSP-процессор с плавающей точкой обрабатывает сигналы разрешением 96 кГц и поддерживает удаленное управление через ПО PRONET
- Усилитель мощности класса D с импульсным источником питания

Сфера применения

- Временные инсталляции для музыкальных выступлений
- Стационарные инсталляции в танцевальных клубах и других заведениях

Технические характеристики

НЧ-излучатель	2x18" влагостойких диффузора, эпоксидное покрытие фланцев 4" (100 мм) двойная звуковая катушка Tetracoil®*
Частотный диапазон ⓘ	36–100 Гц (±3 дБ)
Максимальный уровень звукового давления	143 дБ/м
Усилитель мощности	
Входы	1 – CANBUS, разъем etherCON RJ45 (розетка) 1 – балансное аудиомоно, разъем XLR 3-pin (вилка) 1 – питание, разъем powerCON TRUE1
Выходы	1 – CANBUS, разъем etherCON RJ45 (розетка) 1 – балансное аудиомоно, разъем XLR 3-pin (розетка) 1 – питание, разъем powerCON TRUE1
Класс усиления	D
Выходная мощность	2x2000 Вт
Импеданс входной	20 кОм – балансное подключение 10 кОм – небалансное подключение
Чувствительность по входу	+4 dBu / 1,25 В
Цифровая обработка	40-разрядный DSP SHARC с плавающей точкой (96 кГц) 24-разрядные АЦП/ЦАП
Охлаждение	принудительное (вентилятор с переменной скоростью вращения)
Питание	сеть ~90–260 В, 50/60 Гц
Общие характеристики	
Материал корпуса	15-мм березовая фанера
Покрытие	высокостойкая краска на водной основе
Материал крепления	высокопрочная сталь
Монтаж	подвесной (опционально)
Габаритные размеры (ШхГхВ)	746 x 710 x 795 мм 746 x 838 x 795 мм с колесами
Средства транспортировки	4x100 мм колеса повышенной несущей способности, 6 ручек
Масса	91,2 кг без колес
Примечания	* Эквивалентно одиночной звуковой катушке диаметром более 6" (152 мм)

С этим товаром покупают

Контроллеры оборудования



USB2CAND

Конвертер протокола CANBUS из USB в Ethernet

Крепления для акустических систем



KPTSW36XF

Рама для подвеса или установки акустических систем AX2010 и сабвуфера SW36XF

Акустические системы



AX2010A

Активный элемент линейного массива 2 x 10" + 2 x 1,4", 850 Вт с усилителем 2x1000 Вт

Прочее



AXFEETKIT

Комплект регулируемых опор (6 штук)



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.