

SG QUARTZ300

Прибор полного движения 19 x 15 Вт RGBW LED
Sagitter

Артикул: ST00017094

Серия: QUARTZ



Описание

SG QUARTZ300 – прибор полного движения с девятнадцатью RGBW-светодиодами по 15 Вт каждый. Характеризуется освещенностью до 8600 лк на расстоянии 5 метров при угле раскрытия луча 8°, имеет изменяемый угол раскрытия луча от 8° до 62°. Есть три режима управления – 14, 20 или 92 DMX-канала. В режиме стробоскопа выдает до 20 вспышек в секунду.

- Светодиодная «вращающаяся голова» с моторизованным зумом от 8 до 62°
- Может работать как заливающий или направленный светильник
- Девятнадцать полноцветных 15 Вт RGBW-светодиодов
- Незаметная глазу сверхвысокая частота мерцания светодиодов (более 400 Гц)
- Система смешения цветов RGBW
- Бесконечное сочетание цветовых решений
- Линейный диммер 0...100 %
- Электронный стробоскоп с настройкой частоты вспышек
- Эффект пульсации и хаотичного стробирования с точной настройкой скорости
- «Парикорольная» настройка цвета для создания графических эффектов

- «Пиксельная» настройка цвета для создания графических эффектов
- Макросы для управления цветом и каждым светодиодом по отдельности, вызываемые по DMX
- Управление по протоколу USITT DMX 512
- Точное управление панорамированием и наклоном с разрешением 8 или 16 бит
- Режимы «ведущий – ведомый»
- Перезапуск устройства по DMX
- Цветной ЖК-дисплей
- Устанавливается на два крепления типа omega holder
- Автоматическая корректировка наклона и поворота в случае нарушения запрограммированного положения
- Импульсный блок питания
- Кабель питания подключается через разъем powerCON с проходным выходом

Технические характеристики

Источник света	19 x 15 Вт полноцветный RGBW-светодиод
Выход	1 – DMX разъем XLR 3-pin (выход)

Входы	1 – DMX, разъем XLR 3-pin (вилка)
Выходы	1 – DMX, разъем XLR 3-pin (розетка)
Освещенность светодиодов	8600 лк, 5 м (8°) 800 лк, 5 м (62°)
Угол раскрытия луча	8...62°
Срок службы источника света	> 50 000 ч
Максимальная частота стробоскопа	20 вспышек / с
Поворот лампового блока	360°, 540°, 630° по горизонтальной оси
Наклон лампового блока	90°, 180°, 270° от вертикальной оси
Число DMX-каналов	14, 20, 92
Позиционирование поворота и наклона	8 или 16 бит
Диапазон диммирования	0...100 %
Материал корпуса	металл, высокопрочный пластик
Цвет корпуса	черный
Охлаждение	принудительное (вентиляторы)
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °C
Питание	сеть ~100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	350 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ)	420 x 205 x 450 мм
Масса	11,5 кг
Герметичность корпуса	IP20

Комплектация

- Прибор полного движения SG QUARTZ300 – 1 шт.
- Крепление типа omega holder – 2 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Руководство пользователя

С этим товаром покупают

Крепежные элементы



PLH290

Хомут для крепления на трубу диаметром 48...51 мм, до 100 кг



PLH295

Хомут для крепления на трубу диаметром 48...51 мм, до 300 кг

Кейсы транспортировочные



НЕТ ФОТО

SG CASEQUARTZ300

Транспортировочный кейс с колесами для 2 приборов SG QUARTZ300



НЕТ ФОТО

SG CASEQUARTZ300X4

Транспортировочный кейс с колесами для 4 приборов SG QUARTZ300

Тросы страховочные



PLH232

Страховочный трос диаметром 3,2 мм, длина 850 мм



PLH248

Страховочный трос диаметром 4,8 мм, длина 850 мм

Аналоги



SG QUARTZ100

Sagitter

Артикул: ST00017096

Серия: QUARTZ

Прибор полного движения 7 x 15 Вт
RGBW LED



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.