



НЕТ ФОТО

AX2065PWH

Пассивный элемент линейного массива 2 x 6,5" + 1,4", 475 Вт / 8 + 8 Ом, белого цвета

Axiom

Артикул: AX00015735

Серия: AX

 Возможный аналог: [ARES 8](#)

Описание

AX2065PWH – пассивный элемент линейного массива с системой подвеса, низкочастотная секция представлена двумя динамиками 6,5", высокочастотная – одним динамиком 1,4". Чувствительность низкочастотной секции – 99 дБ, высокочастотной – 108 дБ, номинальная мощность динамиков 475 (400 + 75) Вт RMS, программная мощность – 950 (800 + 150) Вт. Импеданс высокочастотной и низкочастотной частей по 8 Ом. Угол раскрытия 110° по горизонтали и 12° по вертикали. Частотный диапазон 80 Гц – 18 кГц (± 3 дБ), частота кроссовера 900 Гц. Цвет белый.

- Пассивный элемент линейного массива высокой мощности
- Компактность и отличное соотношение мощности и веса
- ВЧ-драйвер с титановым диффузором и новой конструкцией подвеса обеспечивает высокое качество звука, низкий уровень компрессии и искажения
- Крайне стабильный горизонтальный угол раскрытия
- Прекрасная проработка среднечастотных басов и естественная кардиоидная направленность звукового поля благодаря акустическому оформлению «трансмиссионная линия» с нагруженными с тыльной стороны динамиками
- Детализированное и натуральное звучание ВЧ-секции с драйвером, также нагруженным на акустический волновод

Технические характеристики

НЧ-излучатель	2х6,5" динамик с 1,5" алюминиевой звуковой катушкой
ВЧ-излучатель	1,4" компрессионный драйвер с 2,5" звуковой катушкой (краевая намотка) и титановым диффузором
Входы	1 – акустический, разъем speakON 4-pin
Выходы	1 – проходной: акустический, разъем speakON 4-pin (розетка)
Мощность RMS ⓘ	400 + 75 Вт
Максимальная мощность	800 + 150 Вт
Частотный диапазон ⓘ	80 Гц – 18 кГц (±3 дБ)
Чувствительность ⓘ	99 дБ (2,83 В/м) – НЧ-секция 108 дБ (2,83 В/м) – ВЧ-секция
Импеданс	НЧ-секция: 16 Ом каждый динамик, параллельное подключение ВЧ-секция: 16 Ом
Минимальный импеданс	НЧ-секция: 7,2 Ом (340 Гц) каждый динамик ВЧ-секция: 7 Ом (2,5 кГц) каждый динамик
Максимальный уровень звукового давления	129 дБ
Угол раскрытия ⓘ	110х12° (–6 дБ)
Материал корпуса	15-мм березовая фанера
Покрытие	высокостойкая краска на водной основе
Материал крепления	алюминий (фронтальное крепление) высокопрочная сталь (тыловое крепление)
Монтаж	подвесной
Габаритные размеры (ШхГхВ)	583 x 481 x 244 мм
Масса	19,2 кг

С этим товаром покупают

Крепления для акустических систем



КРТАХ201065

Адаптер «ближнего поля» для AX2010, AX2065



КРТСW215

Рама для подвеса или установки до 16 акустических систем AX2065



КРТАХ2065

Рама для подвеса или установки до 4 акустических систем AX2065

Крепежные элементы





KPAХ265

Стакан для установки AX1012 и AX2065 на штангу диаметром 35 мм

Акустические системы: сабвуферы



SW215A

Активный сабвуфер 2 x 15", 2x1000 Вт, черного цвета



SW121HLA

Мощный активный сабвуфер 21", 4000 Вт, черного цвета



SW121HLP

Мощный пассивный сабвуфер 21", 1800 – 3600 – 8000 Вт, черного цвета



SW215FA

Активный сабвуфер линейного массива 2 x 15", 2x1000 Вт



SW215FP

Пассивный сабвуфер линейного массива 2 x 15", 2x700 – 2x900 – 2x2100 Вт



SW215P

Пассивный сабвуфер 2 x 15", 2x700 – 2x900 – 2x2100 Вт, черного цвета

Акустические системы



AX2065A

Активный элемент линейного массива 2 x 6,5" + 1,4", 475 Вт с усилителем 2x1000 Вт

Кейсы транспортировочные



AXCASE05

Транспортировочный кейс для четырех AX2065 + рамы-подвеса KPTAX2065



AXCASE06

Транспортировочный кейс для четырех AX2065



Стойки для акустики



KP010

Наклонный регулируемый адаптер 0...10° для установки AX1012 и AX2065 на штангу диаметром 35 мм

Подъемные механизмы



DHSS10M20

Подъемный механизм для установки до двух AX800A на сабвуфер

Прочее



AXFEETKIT

Комплект регулируемых опор (6 штук)

Аналоги

ARES 8

AUDIOFOCUS

Артикул: AI00023640

Пассивный элемент линейного массива
2x8", 510 – 2040 Вт, 142 дБ SPL,
туровый



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.