

AX12CWH

Пассивный 12 x 3,5" элемент вертикального линейного массива 360–720 Вт / 16 Ом, белого цвета

[Axiom](#)

Артикул: AX00015725

Серия: AX



Возможный аналог: [LAB11-C1001](#)



Описание

AX12CWH – пассивный элемент вертикального линейного массива, 12 динамиков 3,5". Чувствительность 105 дБ, номинальная мощность динамиков 360 Вт RMS, программная мощность – 720 Вт. Угол раскрытия 100° по горизонтали. Частотный диапазон 180 Гц – 16 кГц (±3 дБ). До четырех таких элементов можно объединить в один линейный массив. Угол наклона элементов: 0°, 2°, 4°. AX12C разработан для использования в комплекте с сабвуфером SW2100A, который допускает подключение до четырех таких элементов к одному каналу усилителя. DSP-процессор, встроенный в SW2100A, работает под управлением программного обеспечения PRONET AX и позволяет загружать 3 предустановленные конфигурации и одну пользовательскую. Цвет белый.

- Пассивный элемент линейного массива высокой мощности
- 12 неодимовых динамиков 3,5" с влагостойкими диффузорами
- Номинальная мощность — 360 Вт, программная мощность — 720 Вт
- Чистое воспроизведение среднечастотных басов и кардиоидная направленность звукового поля благодаря акустическому оформлению «трансмиссионная линия»
- Широкий угол горизонтального раскрытия благодаря технологии Front Diffraction Waveguide (FDW)
- Быстрая и простая сборка и установка со встроенной системой для подвешивания
- В комплект входят крепежные скобы и болты для монтажа на сабвуфер SW2100A
- Алюминиевый корпус
- Отлично сочетается с активным сабвуфером SW2100A или усилителем Axiom серии QC, в каждом варианте возможно одновременное подключение до 4-х AX12C
- Подходит для стационарных и мобильных инсталляций
- Черный и белый варианты покрытия

Сфера применения

- Туровая акустика для живых музыкальных выступлений
- Стационарные системы для театров, клубов, церквей, залов совещаний
- Портативные AV-системы для корпоративных мероприятий
- Высокопроизводительные портативные DJ-системы

Технические характеристики

Широкополосный излучатель	12х3,5" конусный диффузор с влагозащитной пропиткой звуковая катушка – 1" (25 мм) вентилируемая с неодимовой магнитной системой
Входы	1 – акустический, разъем speakON 4-pin
Выходы	1 – проходной: акустический, разъем speakON 4-pin (розетка)
Максимальная мощность	720 Вт
Мощность RMS ⓘ	360 Вт
Частотный диапазон ⓘ	180 Гц – 16 кГц (±3 дБ)
Чувствительность ⓘ	105 дБ (4 Вт/м)
Импеданс	16 Ом
Максимальный уровень звукового давления	130 дБ/м
Угол раскрытия ⓘ	100° по горизонтали
Покрытие	высокостойкая краска на водной основе
Материал крепления	алюминий
Монтаж	подвесной опционально: установка на крестообразное основание и штангу, на пол, стену или потолок
Габаритные размеры (ШхГхВ)	107 x 193 x 1166 мм
Масса	12 кг

С этим товаром покупают

Усилители мощности (УМЗЧ)



QC4.4

Усилитель мощности с DSP-процессором, 4x500 Вт – 8 Ом, 4x1000 Вт – 4 Ом, 2x2000 Вт – 8 Ом



QC2.4

Усилитель мощности с DSP-процессором, 2x1000 Вт – 8 Ом, 2x2000 Вт – 4 Ом, 1x4000 Вт – 8 Ом



QC4.2

Усилитель мощности с DSP-процессором, 4x250 Вт – 8 Ом, 4x500 Вт – 4 Ом, 2x1000 Вт – 8 Ом

Крепления для акустических систем



KPTFAXC

Комплект гибких адаптеров для использования акустических систем серии AX в качестве сценических мониторов



KPTWAX12C

Монтажный комплект для крепления акустических систем AX12C к стене



KPTFAX12C

Крестообразное основание для установки акустических систем AX12C на поверхность



KPTPOLEAX12C

Адаптер для установки одной акустической системы AX12C на штангу DHSS10M20 с основанием KPTFAX12C



KPTAX12C

Монтажный комплект для подвеса четырех-шести акустических систем AX12C

Акустические системы



AX12C

Акустическая система

100 710 0 170 0



AX6C

Пассивный 6 x 3,5" элемент вертикального линейного массива 180–360 Вт / 32 Ом



AX12LF

Пассивная 12 x 3,5" низкочастотная секция линейного массива 320–640 Вт / 8 Ом

Кейсы транспортировочные



AXCASE09PT

Транспортировочный кейс для двух акустических систем AX12C

Защитные чехлы, крышки



COVERAX12C

Защитный чехол для акустической системы AX12C

Аналоги



LABI1-C100i

Ecler

Артикул: EC00020321

Серия: LABI1

Вертикальный линейный массив 300 Вт
– 8 Ом



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.