



НЕТ ФОТО

AX6CWH

Пассивный 6 x 3,5" элемент вертикального линейного массива 180–360 Вт / 32 Ом, белого цвета

Axiom

Артикул: AX00015729

Серия: AX



Дилерская скидка 50%

Возможный аналог: [MIA-82](#)

Описание

AX6CWH – пассивный элемент вертикального линейного массива, 6 динамиков 3,5". Чувствительность 102 дБ, номинальная мощность динамиков 180 Вт RMS, программная мощность – 360 Вт. Угол раскрытия 100° по горизонтали. Частотный диапазон 200 Гц – 16 кГц (± 3 дБ). До четырех таких элементов можно объединить в один линейный массив. Угол наклона элементов: 0°, 2°, 4°. AX6C разработан для использования в комплекте с сабвуфером SW2100A, который допускает подключение до восьми таких элементов к одному каналу усилителя. DSP-процессор, встроенный в SW2100A, работает под управлением программного обеспечения PRONET AX и позволяет загружать 3 предустановленные конфигурации и одну пользовательскую. Цвет белый.

- Пассивный элемент линейного массива высокой мощности
- 6 неодимовых динамиков 3,5" с влагостойкими диффузорами
- Номинальная мощность – 180 Вт, программная мощность – 360 Вт
- Рассеяние звука, присущее линейным массивам
- Чистое воспроизведение среднечастотных басов и кардиоидная направленность звукового поля благодаря акустическому оформлению «трансмиссионная линия»
- Широкий угол раскрытия по горизонтали благодаря технологии Front Diffraction Waveguide (FDW)
- Быстрая и простая сборка и установка со встроенной системой для подвешивания
- В комплект входят крепежные скобы и болты для монтажа на сабвуфер SW2100A
- Алюминиевый корпус
- Отлично сочетается с активным сабвуфером SW2100A или усилителем Axiom серии QC, в каждом варианте возможно одновременное подключение до 8-ми AX6C
- Подходит для стационарных и мобильных инсталляций
- Черный и белый варианты покрытия

Сфера применения

- Туровая акустика для живых музыкальных выступлений
- Стационарные системы для театров, клубов, церквей, залов совещаний
- Портативные AV-системы для корпоративных мероприятий
- Высокопроизводительные портативные DJ-системы

Технические характеристики

Входы	1 – акустический, разъем speakON 4-pin
Выходы	1 – проходной: акустический, разъем speakON 4-pin (розетка)
Широкополосный излучатель	6х3,5" конусный диффузор с влагозащитной пропиткой звуковая катушка – 1" (25 мм) вентилируемая с неодимовой магнитной системой
Мощность RMS ⓘ	180 Вт
Максимальная мощность	360 Вт
Частотный диапазон ⓘ	200 Гц – 16 кГц (±3 дБ)
Чувствительность ⓘ	102 дБ (5,66 В/м)
Импеданс	32 Ом
Угол раскрытия ⓘ	100° по горизонтали
Максимальный уровень звукового давления	124 дБ
Покрытие	высокостойкая краска на водной основе
Материал крепления	алюминий
Монтаж	подвесной опционально: установка на крестообразное основание и штангу, на пол, стену или потолок
Габаритные размеры (ШхГхВ)	107 x 193 x 626 мм
Масса	6,6 кг

С этим товаром покупают

Усилители мощности (УМЗЧ)

	QC4.4	Усилитель мощности с DSP-процессором, 4x500 Вт – 8 Ом, 4x1000 Вт – 4 Ом, 2x2000 Вт – 8 Ом
	QC2.4	Усилитель мощности с DSP-процессором, 2x1000 Вт – 8 Ом, 2x2000 Вт – 4 Ом, 1x4000 Вт – 8 Ом
	QC4.2	Усилитель мощности с DSP-процессором, 4x250 Вт – 8 Ом, 4x500 Вт – 4 Ом, 2x1000 Вт – 8 Ом

Крепления для акустических систем

	KPTFAXC	Комплект гибких адаптеров для использования акустических систем серии AX в качестве сценических мониторов
	KPTMAX12C	Мониторный излучатель для использования акустических систем AX12C в качестве

	KPTWAX12C	монтажный комплект для крепления акустических систем AX12C к стене
	KPTFAX12C	Крестообразное основание для установки акустических систем AX12C на поверхность
	KPTPOLEAX12C	Адаптер для установки одной акустической системы AX12C на штангу DHSS10M20 с основанием KPTFAX12C
	KPTWAX6C	Монтажный комплект для крепления акустических систем AX6C к стене, потолку или на основание
	KPTAX12C	Монтажный комплект для подвеса четырех-шести акустических систем AX12C

Акустические системы

	AX12C	Пассивный 12 x 3,5" элемент вертикального линейного массива 360–720 Вт / 16 Ом
	AX12LF	Пассивная 12 x 3,5" низкочастотная секция линейного массива 320–640 Вт / 8 Ом

Аналоги



8х2,5" дизайнерская акустическая
колонна 150 Вт – 16/64 Ом, IP44



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.