



НЕТ ФОТО

AX2010PWH

Пассивный элемент линейного массива 2 x 10" + 2 x 1,4", 850 Вт / 8 + 8 Ом, белого цвета

[Axiom](#)

Артикул: AX00015731

Серия: AX



Возможный аналог: [ELIZ 210](#)

Описание

AX2010PWH – пассивный элемент линейного массива с системой подвеса, низкочастотная секция состоит из двух динамиков 10", высокочастотная – из двух динамиков 1,4". Чувствительность низкочастотной секции – 99 дБ, высокочастотной – 108 дБ, номинальная мощность динамиков 850 (700 + 150) Вт RMS, программная мощность – 1700 (1400 + 300) Вт. Импеданс высокочастотной и низкочастотной частей по 8 Ом. Угол раскрытия 110° по горизонтали и 10° по вертикали. Частотный диапазон 75 Гц – 18 кГц (±3 дБ), частота кроссовера 900 Гц. Может дополняться сабвуфером SW36XFP для работы в составе линейного массива. Цвет белый.

- Пассивный элемент линейного массива высокой мощности
- Компактность и отличное соотношение мощности и веса
- Расположение динамиков по схеме «вуфер-твитер-вуфер» (WTW)
- Прекрасная проработка среднечастотных басов и естественная кардиоидная направленность звукового поля
- Детализированное и натуральное звучание ВЧ-секции
- Крайне стабильная частотная характеристика в горизонтальной плоскости распространения звука
- Акустическое оформление «трансмиссионная линия» с нагруженными на тыльную сторону вуферами
- ВЧ-драйверы с титановым диффузором и новой конструкцией подвеса, также нагруженные на акустический волновод, обеспечивают высокое качество звука, низкий уровень компрессии и искажений

Технические характеристики

Входы	1 – акустический, разъем speakON 4-pin
Выходы	1 – проходной: акустический, разъем speakON 4-pin (розетка)
НЧ-излучатель	2х10" динамик с 2,5" алюминиевой звуковой катушкой
ВЧ-излучатель	2х1,4" драйвер с 2,5" звуковой катушкой (краевая намотка) и титановым диффузором
Максимальная мощность	1400 + 300 Вт
Мощность RMS ⓘ	700 + 150 Вт
Частотный диапазон ⓘ	75 Гц – 18 кГц (±3 дБ)
Чувствительность ⓘ	99 дБ (2,83 В/м) – НЧ-секция 108 дБ (2,83 В/м) – ВЧ-секция
Импеданс	НЧ-секция: 16 Ом каждый динамик, параллельное подключение ВЧ-секция: 16 Ом каждый динамик, параллельное подключение
Минимальный импеданс	НЧ-секция: 7,5 Ом (300 Гц) каждый динамик ВЧ-секция: 7 Ом (2,5 кГц) каждый динамик
Максимальный уровень звукового давления	138 дБ
Угол раскрытия ⓘ	110х10° (-6 дБ)
Материал корпуса	15-мм березовая фанера
Покрытие	высокостойкая краска на водной основе
Материал крепления	алюминий (фронтальное крепление) высокопрочная сталь (тыловое крепление)
Монтаж	подвесной
Габаритные размеры (ШхГхВ)	746 x 530 x 341 мм
Масса	40,3 кг

С этим товаром покупают

Крепления для акустических систем



KPTAX201065

Адаптер «ближнего поля» для AX2010, AX2065



KPTAX2012P

Рама для подвеса или установки акустических систем AX2010A и AX2010P

Акустические системы: сабвуферы



SW218P

Пассивный сабвуфер 2 x 18", 800 – 1200 – 2400 Вт, черного цвета



SW121HLP

Мощный пассивный сабвуфер 21", 1800 – 3600 – 8000 Вт, черного цвета



SW36XFP

Компактный пассивный сабвуфер линейного массива 2 x 18", 3600 – 7200 – 14000 Вт



SW218XP

Пассивный сабвуфер 2 x 18", 3600 – 7200 – 14000 Вт, черного цвета

Кейсы транспортировочные



AXCASE02PT


Транспортировочный кейс для двух AX2010P/AX2010A



AXCASE04PT

Транспортировочный кейс для четырех AX2010P или AX2010A

Защитные чехлы, крышки



RAINCOV2010PW

Чехол для защиты кабелей активной АС AX2010A от дождя, белого цвета

Прочее



AXFEETKIT

Комплект регулируемых опор (6 штук)

Аналоги

AUDIOFOCUS

Артикул: AI00025731

Пассивный элемент линейного массива
2х10", 140 дБ SPL, туровый



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.