

CRS-PlugNView-H-164

Активный малогабаритный армированный оптический кабель HDMI 4K/60 (4:4:4)

Kramer

Артикул: KR00020163

 Если нужной длины или разъема нет в наличии — пишите нам.

 Оборудование данного бренда имеет [дифференцированные сроки гарантии](#)



Описание

CRS-PlugNView-H-164 – активный малогабаритный армированный оптический кабель HDMI для временных инсталляций – сдачи в аренду, выставок. Поддерживает разрешения до 4K/60 (4:4:4) независимо от длины кабеля. Внешнее питание не требуется – питается через разъем HDMI с энергопотреблением всего 0,25 Вт. Длина кабеля 50 метров.

- Оптический кабель АОС (Active Optical Cable) на пластиковой катушке
- Передает сигналы разрешением до 4K, 60 Гц (4:4:4)
- Максимальная скорость передачи данных – 18 Гбит/с
- Питается от HDMI-источника, не требует внешнего блока питания
- Потребляет 0,25 Вт (50 мА при 5 В)
- Функциональность HDMI: HDCP 2.2, HDR10, HLG, Dolby Vision™, Deep Color, x.v.Color™, вложенное аудио 5.1/7.1 Dolby® TrueHD, DTS-HD Master Audio®, EDID и CEC

- Защитная гофрированная трубка из нержавеющей стали, кевларовые силовые элементы
- Гибкая внешняя оболочка из термополиуретана
- Усиленные коннекторы
- Ударопрочные водонепроницаемые защитные корпуса для разъемов

Технические характеристики

Тип коннектора A	HDMI, тип A (вилка)
Тип коннектора B	HDMI, тип A (вилка)
Покрытие контактов разъема	золото (Au)
Тип оптического волокна	многомодовое (MMF)
Класс оптического волокна	OM3
Диаметр сердцевины / отражающей оболочки	50/125 мкм
Габаритные размеры разъема (ДхШхВ)	70,7 x 20 x 9,8 мм
Диаметр внешней оболочки	5,8 мм
Материал внешней оболочки	полимер малодымный без галогенов (LSHF)
Цвет внешней оболочки	черный
Силовой элемент	гофра из нержавеющей стали + арамидное (кевларовое) волокно

Передача данных

Пропускная способность	18 Гбит/с (6 Гбит/с на канал)
Максимальное разрешение ⓘ	4K, 60 Гц
Цветовое пространство	RGB, YCbCr, xvYCC, Adobe sRGB, sYCC601, BT.2020
Удлинение по оптоволокну ⓘ	до 100 м

Эксплуатационные характеристики

Питание	5 В, 50 мА
Потребляемая мощность	0,25 Вт макс.
Допустимое раздавливающее усилие	204 кг (кратковременное) 100 кг (долговременное)
Допустимое растягивающее усилие	81 кг (кратковременное) 41 кг (долговременное)
Минимальный радиус изгиба	стационарная инсталляция: 10 x внешних диаметров кабеля нестационарная инсталляция: 20 x внешних диаметров кабеля
Диапазон рабочих температур	0...+50 °C
Диапазон температур хранения	−40...+70 °C
Относительная влажность воздуха	10...80 % (без конденсации)

Катушка

Габаритные размеры (ШхГхВ)	240 x 200 x 320 мм
Масса	5,2 кг

Соответствие нормативам

Стандарты в области охраны природы и окружающей среды	RoHS2 Directive 2011/65/EU
---	----------------------------

С этим товаром покупают

Прочее



BCS-2025

Гибкий кабель-канал, 25 мм, длина 20 м



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.