



Описание

SG SAGOLED CWM – компактный профильный прожектор со светодиодом белого цвета 5600 К мощностью 60 Вт, угол раскрытия луча 19°. Совместим со стандартной оптикой для Profile, которая позволяет увеличить угол до 26, 36 или 50°. Поставляется с рамками для светофильтров и гобо. У прибора есть 2 DMX-канала управления. В режиме стробоскопа выдает до 20 вспышек в секунду.

- Светодиодный прожектор с изменяемым углом раскрытия луча – при помощи дополнительной оптики
- Один 60 Вт светодиод холодного белого цвета, 5600 К
- Незаметная глазу сверхвысокая частота мерцания светодиодов (более 400 Гц)
- Линейный диммер 0...100 %
- Электронный стробоскоп с настройкой частоты вспышек
- Управление по протоколу USITT DMX 512
- Режимы «ведущий – ведомый»
- На самом устройстве имеется только порт USB. Для управления по DMX используется компактный конвертер (в комплекте)
- Автоматический режим с 2 программами управления, которые можно выбирать с ЖК-дисплея
- Индикаторный ЖК-дисплей с красной подсветкой

индикаторный лам. датчик с красной подсветкой

- П-образное крепление «лира»
- Опциональные рассеиватели 26, 36, 50° и ирисовая диафрагма
- Тихие вентиляторы с термоконтролем
- Импульсный блок питания
- Питание цепочкой до 4 прожекторов при напряжении 240 В

Технические характеристики

Источник света	1 x 60 Вт холодный белый светодиод
Входы	1 – DMX, разъем XLR 3-pin (вилка)*
Выходы	1 – DMX, разъем XLR 3-pin (розетка)*
Порты	1 – USB, тип A (розетка)
Цветовая температура	5600 K
Угол раскрытия луча	19° 26°, 36°, 50° с дополнительной оптикой
Срок службы источника света	> 50 000 ч

Максимальная частота стробоскопа	20 вспышек / с
Число DMX-каналов	2
Диапазон диммирования	0...100 %
Материал корпуса	высокопрочный пластик
Цвет корпуса	черный
Охлаждение	принудительное (вентиляторы)
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °С
Питание	сеть ~100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	70 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ)	158 x 305 x 238 мм
Масса	2,2 кг
Герметичность корпуса	IP20
Примечания	* Вход и выход DMX расположены на внешнем устройстве (в комплекте), подключаемом к прожектору через USB-порт.

Комплектация

- Компактный профильный прожектор SG SAGOLEDWM – 1 шт.
- Конвертер USB в DMX – 1 шт.
- Кабель USB – 1 шт.
- Держатель для гобо – 1 шт.
- Рамка для гелевого фильтра – 1 шт.
- Выходной разъем питания – 1 шт.
- Руководство пользователя

С этим товаром покупают

Кейсы транспортировочные



SG CASESAGOLEDM

Транспортировочный кейс с колесами для 4 приборов SG SAGOLEDM

Линзы-рассеиватели



SG LENS19M

Дополнительный стеклянный рассеиватель с углом 19° для приборов SG SAGOLEDWWM, SG SAGOLEDWWM, SG SAGOLEDWWM



SG LENS26M

Дополнительный стеклянный рассеиватель с углом 26° для приборов SG SAGOLEDWWM, SG SAGOLEDWWM, SG SAGOLEDWWM



SG LENS50M

Дополнительный стеклянный рассеиватель с углом 50° для приборов SG SAGOLEDWWM, SG SAGOLEDWWM, SG SAGOLEDWWM



SG LENS30M

SAGOLEDWWM



SG LENS36M

Дополнительный стеклянный рассеиватель с углом 36° для приборов SG SAGOLEDWWM, SG SAGOLEDWWM

Аналоги



SG SAGOLEDWWM

Sagitter

Артикул: ST00017133

Компактный профильный прожектор
60 Вт с белым 3200 К LED



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.