

DSP-1

Малогабаритный микшер и звуковой процессор

Kramer

Артикул: KR00015449



Оборудование данного бренда имеет [дифференцированные сроки гарантии](#)



Описание

DSP-1 – малогабаритный микшер и звуковой процессор с регулировкой громкости и трехполосным эквалайзером. Вход небалансного стереоаудио 1 x miniJack 3,5 мм, 1 x балансного стерео (Phoenix 5-pin), выход балансного стерео (Phoenix 5-pin). Управление по RS-232 и через web-интерфейс.

- Микширование двух входных сигналов с мастер-регулятором громкости выходного сигнала
- Трехполосный параметрический эквалайзер с регулировкой центральной частоты, ширины полосы и усиления для каждой полосы
- Фильтр верхних частот с частотой среза 70 Гц, отключаемый пользователем
- Линейный усилитель для усиления и ослабления аудиосигнала
- Управление по IP (через встроенную веб-страницу) и через интерфейс RS-232
- Доступны создание и запись пользовательских пресетов
- Компактное и недорогое решение
- Корпус Kramer DigiTOOLS® – три таких прибора монтируются рядом в 19" стойке (1U) при помощи опционального адаптера RK-3T
- Преобразование сигналов студийного уровня: использует 32-битные цифро-аналоговые преобразователи с широким динамическим диапазоном и низким джиттером тактового генератора
- Сохраняет качество оригинального аудиосигнала при конвертации, частота семплирования настраивается в диапазоне до 96 кГц

Технические характеристики

Входы	1 – аудиостерео, разъем miniJack 3,5 мм (розетка) 1 – балансное аудиостерео, клеммный блок
Выходы	1 – балансное аудиостерео, клеммный блок
Порты	1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) 1 – RS-232, клеммный блок
Диапазон воспроизводимых частот	20 Гц – 20 кГц (±0,3 дБ)
Отношение сигнал / шум	> 110 дБ (20 Гц – 20 кГц)
КНИ + шум	< 0,01 %
Перекрестная помеха	< -85 дБ
Импеданс входной	10 кОм
Импеданс выходной	150 Ом
Фильтр высоких частот (ФВЧ)	70 Гц (отключаемый)
Материал корпуса	алюминий
Охлаждение	пассивное (конвекция)
Диапазон рабочих температур	0...+40 °C
Диапазон температур хранения	-40...+70 °C
Относительная влажность воздуха	10...90 % (без конденсации)
Питание	5 В, 350 мА
Габаритные размеры (ШхГхВ)	120 x 71,5 x 24,4 мм
Размер корпуса	DigiTOOLS
Монтаж в 19" стойке	опциональный адаптер
Масса	0,2 кг

Комплектация

- Прибор DSP-1 – 1 шт.
- Блок питания 5 В – 1 шт.
- Монтажная скоба
- Краткое руководство пользователя

С этим товаром покупают

Адаптеры для 19" стоек



RK-3T

Адаптер для установки приборов Kramer в 19" стойку

