

FC-6

Преобразователь RS-232 / ИК – Ethernet 2/4 порта

Kramer

Артикул: KR00014740



Оборудование данного бренда имеет [дифференцированные сроки гарантии](#)



Описание

FC-6 – двунаправленный преобразователь сигналов интерфейса RS-232 и Ethernet. Он дает возможность управлять двумя устройствами с двунаправленными портами RS-232 (или выборочно до четырех устройств по ИК) через локальную сеть Ethernet. Поддерживает одновременную связь до сорока клиентских устройств со стороны локальной сети

- Дает возможность удаленного IP-управления подключенными устройствами, которые не оборудованы портами Ethernet
- Компактный корпус, может быть установлен за дисплеем и запитан от него по USB или от внешнего блока питания (не входит в комплект поставки)
- Два назначаемых выходных порта: могут работать как 2 двунаправленных порта RS-232 или 4 ИК-порта
- До 40 клиентских устройств в локальной сети: масштабаторов, дисплеев, аудиоусилителей и DVD-проигрывателей
- Мгновенное подключение к локальной сети благодаря поддержке DHCP
- Управление прибором организовано через web-интерфейс
- Встроенный ИК-приемник для обучения ИК-командам
- Поддержка виртуальных портов через бесплатное ПО Kramer VSPM (для Windows®)
- Обновляемая прошивка: по USB или удаленно через локальную сеть
- Миниатюрный корпус PicoTOOLS™, монтаж в 19" стойку с опциональным адаптером RK-4PT (1U, вмещает 4 таких прибора)

Сфера применения

- Организация IP-управления для устройств с интерфейсами RS-232/ИК
- Мультиклиентские приложения для IP-управления залом на базе системы K-Touch
- Расширение систем управления на базе K-Config за счет ЛВС

Технические характеристики

Выходы	2 – двунаправленный RS-232 или 4 – ИК, клеммный блок
Порты	1 – Ethernet, разъем RJ45 (розетка) 1 – USB (сервисный), тип mini-B (розетка)
Скорость передачи данных последовательного интерфейса	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 бит/с
Длина ИК-кабеля	80 м
Несущая частота ИК-сигналов	20 кГц – 1,2 МГц излучение 20–60 кГц прием
Пропускная способность	150 кбит/с суммарно по всем портам
Максимальное число клиентских подключений	40
Охлаждение	пассивное (конвекция)
Материал корпуса	алюминий
Питание	5 В, 300 мА
Габаритные размеры (ШхГхВ)	62,2 x 51,8 x 24,4 мм
Размер корпуса	PicoTOOLS
Монтаж в 19" стойке	опциональный адаптер
Масса	0,1 кг
Стандарты в области охраны природы и окружающей среды	RoHS, WEEE

Комплектация

- Прибор FC-6 – 1 шт.
- Кабель USB-A – USB-mini-B – 1 шт.
- Монтажная скоба – 1 шт.
- Резиновые ножки
- Краткое руководство пользователя

С этим товаром покупают

Кабели в бухте



BC-1T/LSHF-300M

Кабель для монофонического аудиосигнала или сигнала управления

Кабели в сборе



C-AS35M/AS35F-50

Удлинительный кабель для аудиосигналов miniJack 3,5 мм – miniJack 3,5 мм

Адаптеры для 19" стойки



RK-4PT

Адаптер для установки приборов Kramer в 19" стойку

ИК-приемники



C-A35M/IRR

Кабель miniJack 3,5 мм с ИК-приемником

ИК-излучатели



C-A35M/2IRE-10

Кабель с двумя ИК-излучателями



C-A35M/IRE-10

Кабель с ИК-излучателем



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.