


RC-63DLN(W)

Универсальная панель управления с 6-ю кнопками, поворотным цифровым регулятором громкости и обучением командам от ИК-пульта

Kramer

Артикул: KR00012027

 Оборудование данного бренда имеет [дифференцированные сроки гарантии](#)



Описание

RC-63DLN(W) – шестикнопочная панель управления презентационным залом (видео- и аудиоаппаратурой, освещением и экраном), оснащенная поворотным цифровым регулятором уровня аудиосигнала. Панель может использоваться самостоятельно или в связке с другими панелями управления и контроллерами. Обучением командам от ИК-пульта. Имеет два ЖК-дисплея для вывода текста.

- 6 цветных подсвечиваемых программируемых кнопок с возможностью нанесения надписей
- Программируемые таблички групп на ЖК-индикаторах (возможность программирования текста, подсветка)
- Цифровой поворотный регулятор уровня
- Возможность исполнения нескольких команд нажатием одной кнопки
- Банки команд: каждая кнопка может выполнять команды различных уровней для реализации интеллектуального поведения системы, изменения функциональности и т.п.
- Внутренние часы: выполнение задач по расписанию, отключение системы и т.п.
- 2 слаботочных релейных выхода для управления системами проекционного зала, например, подъемом и опусканием экрана, открыванием и закрыванием штор, включением проектора
- 2 канала K-Net™ для подключения других панелей управления или центрального управляющего процессора
- Канал управления K-Net™: питание стенных контроллеров-стенных панелей и передача им управляющих данных по одному кабелю
- Порт USB для обновления микропрограммы
- Двухнаправленный порт RS-232 для управления аудиовизуальным оборудованием (проекторами, дисплеями, усилителями, коммутаторами, масштабаторами и т.п.)
- Выход для подключения инфракрасного передатчика – дополнительный порт управления аудиовизуальным оборудованием
- Обучение ИК-командам с любого ИК-пульта дистанционного управления

■ Стандартная стенная панель двойного типоразмера (европейская и американская версии)

Технические характеристики

Выходы	1 – ИК, клеммный блок 2 – релейный, клеммный блок
Порты	2 – шина K-NET™, клеммные блоки 1 – RS-232, клеммный блок 1 – USB (розетка)
Реле	2 А при 36 В _{перем.} или пост., не более 60 Вт, только неиндуктивная нагрузка
Число постов	2-постовая (2-gang)
Диапазон рабочих температур	0...+40 °C
Диапазон температур хранения	–40...+70 °C
Относительная влажность воздуха	10...90 % (без конденсации)
Питание	12 В, 210 мА – версия для США 12 В, 385 мА – версия для Европы
Габаритные размеры (ШхГхВ)	114 x 26 x 114 мм – версия для США 152 x 19 x 88 мм – версия для стран Европы
Размер корпуса	WallPlate
Масса	0,14 кг

Комплектация

■ Блок питания



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.