



## Интерактивная 4K видеопанель CS65UHD 500



### Ключевые характеристики

- ✓ Профессиональная матрица LG 65"
- ✓ Разрешение: 3840×2160 (4K)
- ✓ Яркость: 500 кд/м<sup>2</sup>
- ✓ Проекционно-емкостной мультитач: до 10 касаний, интерфейс: USB 2.0, HID
- ✓ Закаленное стекло толщиной 4.35 мм

# Технические характеристики

| Экран                                                         |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диагональ                                                     | 65"                                                                                                  |
| Тип подсветки                                                 | Светодиодная (Edge LED)                                                                              |
| Разрешение                                                    | UHD 3840 x 2160                                                                                      |
| Размер активной области                                       | 1428.48 x 803.52 мм                                                                                  |
| Частота обновления экрана                                     | 60 Гц                                                                                                |
| Яркость                                                       | 500 кд/м <sup>2</sup>                                                                                |
| Контрастность                                                 | 1100:1                                                                                               |
| Цветовые характеристики                                       | 1.07 млрд цветов, 10 бит                                                                             |
| Время отклика                                                 | 8 мс                                                                                                 |
| Угол обзора                                                   | 178° (по горизонтали и по вертикали)                                                                 |
| Антибликовое покрытие                                         | Есть, Haze 28%                                                                                       |
| Тип матрицы                                                   | IPS                                                                                                  |
| Ширина рамки                                                  | Слева/справа/сверху/снизу - по 47 мм                                                                 |
| Сенсор                                                        |                                                                                                      |
| Сенсорная технология                                          | Проекционно-емкостная                                                                                |
| Интерфейс сенсора                                             | USB 2.0, HID                                                                                         |
| Количество одновременных касаний                              | 10                                                                                                   |
| Порты и интерфейсы                                            |                                                                                                      |
| DisplayPort x 3                                               | Вход версии 1.1/1.2 x 2, выход версии 1.2 x 1                                                        |
| HDMI x 4                                                      | Вход версии 1.4 x 2, вход версии 2.0 x 2                                                             |
| RJ45                                                          | Вход RS-232 x 1, выход RS-232 x 1, Ethernet x 2                                                      |
| USB x 2                                                       | Type A версии 2.0 x 2                                                                                |
| Характеристики видеосигналов                                  |                                                                                                      |
| Разрешение и частота обновления экрана                        | HDMI до 4096 × 2160/60 Гц, DP до 4096 × 2160/60 Гц                                                   |
| Совместимость с HDCP                                          | Версия 2.2                                                                                           |
| Встроенный видеопроцессор-сплиттер                            | До 10 x 10                                                                                           |
| Функция картинка в картинке (PIP)                             | Есть                                                                                                 |
| Управление                                                    |                                                                                                      |
| Автоматическое восстановление работы после отключения питания | Есть                                                                                                 |
| Кнопками                                                      | Есть (кнопки расположены на съёмном блоке электроники)                                               |
| ИК пультом                                                    | Есть (управление ИК пультом сквозь экран)                                                            |
| По сети Ethernet*                                             | 2 порта RJ45, встроенный хаб                                                                         |
| По RS-232                                                     | 1 вход RJ45, 1 выход RJ45                                                                            |
| Электрические характеристики                                  |                                                                                                      |
| Требования к питанию                                          | 100~240 В, 50/60 Гц                                                                                  |
| Потребляемая мощность, standby/номинальная/максимальная       | 2.5/121/150 Вт                                                                                       |
| Механические характеристики                                   |                                                                                                      |
| Габаритные размеры                                            | 1524 x 896 x 70 (40) мм                                                                              |
| Крепление                                                     | VESA 300x300                                                                                         |
| Вес, не более                                                 | 52.5 кг                                                                                              |
| Размеры упаковки                                              | 1602 x 1014 x 215 мм                                                                                 |
| Вес брутто, не более                                          | 58 кг                                                                                                |
| Условия эксплуатации и комплектация                           |                                                                                                      |
| Температура эксплуатации                                      | От +1 °C до +35 °C                                                                                   |
| Температура при хранении                                      | От +5 °C до +40 °C                                                                                   |
| Влажность                                                     | До 80% при температуре окружающего воздуха +25 °C, до 60% при температуре окружающего воздуха +20 °C |
| Жизненный цикл подсветки                                      | Не менее 50000 часов                                                                                 |
| Режим работы                                                  | 24 часа / 7 дней в неделю                                                                            |
| Рабочее положение                                             | Горизонтальное, вертикальное                                                                         |
| Комплектация                                                  | ЖК панель CS65UHD 500, кабель питания 3 м, кабель USB Type A – Type A 1.8 м, ИК пульт, паспорт.      |

\* Активация функции управления ЖК панелями по сети Ethernet производится по специальному запросу в компанию АМС при размещении заказа.

Производитель оставляет за собой право изменить технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.  
Все торговые марки принадлежат владельцам, их зарегистрировавшим.



Тел. +7(495) 937-53-53  
<http://www.largescreeen.ru>