



НЕТ ФОТО

SW36XFPWH

Компактный пассивный сабвуфер линейного массива 2 x 18 дюймов, 3600 – 7200 – 14000 Вт, белого цвета

Аксиома

Артикул: AX00015744

Серия: SW



Возможный аналог: MTSUB218

Описание

SW36XFPWH – компактный пассивный сабвуфер с линейным массивом с динамиками 2 x 18 дюймов и максимальным звуковым давлением 143 дБ. Обладает номинальной мощностью 2x1800 Вт RMS, программной – 2x3600 Вт, пиковой – 2x7000 Вт с импедансом 8 + 8 Ом. Диапазон воспроизводимых частот: от 36 до 100 Гц (при ± 3 дБ) и от 28 до 300 Гц (при ± 10 дБ). Имеет точки подвеса. Разработан для использования с элементами линейного массива AX2010PWH. Для удобства транспортировки предусмотрены колеса диаметром 100 мм. Цвет белый.

- Высокомощный пассивный сабвуфер
- Компактный размер и отличное соотношение производительности и веса.
- Конструкция типа Manifolded Band Pass, где два динамика применяются фронтально друг к другу в одном корпусе, обеспечивает взаимное взаимодействие между ними, благодаря чему система обладает выдающейся мощностью и аккуратно передает полные низкие частоты на очень компактных резонансных камерах.
- Высокопрочные водостойкие диффузоры, усиленное стекловолокно
- Динамики типа большой ход – перемещение до 30 мм от пика до пика
- Двойная звуковая катушка Tetracoil[®] обладает лучшим линейным откликом и выдерживает большую мощность

Сфера применения

- Временные инсталляции для выступлений
- Стационарные инсталляции в танцевальных клубах и других заведениях

Технические характеристики

НЧ-излучатель	2x18" влагостойких диффузора, эпоксидное покрытие фланцев 4" (100 мм) двойная звуковая катушка Tetracoil®*
Входы	1 – акустический, разъем speakON 4-pin
Выходы	1 – проходной: акустический, разъем speakON 4-pin (розетка)
RMS Power ⓘ	2x1800 Вт
Program Power	3600 + 3600 Вт
Peak Power	7000 + 7000 Вт
Impedance	2 x 8 Ом
Минимальный импеданс	2 x 5,7 Ом (36 Гц)
Frequency Response ⓘ	36–100 Гц (±3 дБ)
Sensitivity ⓘ	101 дБ (1,41 В/м)
Максимальный уровень звукового давления	143 дБ/м
Материал корпуса	15-мм березовая фанера
Покрытие	высокостойкая краска на водной основе
Материал крепления	высокопрочная сталь
Mounting	подвесной (опционально)
Size (WxDxH)	746 x 710 x 795 мм 746 x 838 x 795 мм с колесами
Средства транспортировки	4x100 мм колеса повышенной несущей способности, 6 ручек
Weight	87,4 кг без колес

Параметры

Крепления для акустических систем



KPTSW36XF

Рама для подвеса или установки акустических систем AX2010 и сабвуфера SW36XF

Акустические системы



AX2010P

Пассивный элемент линейного массива 2 x 10" + 2 x 1,4", 850 Вт / 8 + 8 Ом


Additionally



AXFEETKIT

Комплект регулируемых опор (6 штук)

Аналоговый



MTSub218

AUDIOFOCUS

SKU: AI00023627

Пассивный сабвуфер 18", 1200 – 4800

Вт, 140 дБ SPL, туровый



Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления. Цены на продукцию и наличие на складе указаны только для ознакомления. Для уточнения цены, пожалуйста, свяжитесь с нами.