



Описание

SG PIXI5W – матричная панель конфигурации 5 x 5 из 25 белых светодиодов с цветовой температурой 3200 K по 3 Вт каждый, характеризуется освещенностью до 7750 лк на расстоянии 5 метров. Каждый излучатель имеет фиксированный угол раскрытия луча 5°. Есть четыре режима управления – 1, 2, 6 или 25 DMX-каналов. В режиме стробоскопа выдает до 20 вспышек в секунду. Может работать полностью автономно, имеет 120 встроенных программ. Штатные замки для объединения светильников в массив.

- Светодиодная матрица 5x5 с индивидуальным управлением каждым излучателем
- Специальные замки для создания массивов из нескольких SG PIXI5W
- Двадцать пять 3 Вт светодиодов теплого белого цвета, 3200 K
- Незаметная глазу сверхвысокая частота мерцания светодиодов (более 400 Гц)
- Единичные излучатели с углом раскрытия луча 5° имеют систему оптической изоляции для гашения паразитной засветки
- Линейный диммер 0...100 %
- Электронный стробоскоп с настройкой частоты вспышек
- Макросы для «попиксельного» управления светодиодами по DMX, например, вывода букв алфавита или цифр
- 3 кривых диммирования
- Управление по протоколу USITT DMX 512
- Режимы «ведущий – ведомый»
- Режим звуковой активации с настройкой чувствительности микрофона
- Режим статичного освещения с независимой настройкой работы стробоскопа
- Автоматический режим на 120 программ управления с независимым контролем скорости
- Выбор программ управления с использованием дисплея
- Цветной ЖК-дисплей
- Двойное П-образное крепление «лира» с регулировкой угла установки

Обратите внимание: штатное крепление служит для фиксации только одного светильника, но не массива

- Импульсный блок питания
- Кабель питания подключается через разъем powerCON
- Питание цепочкой до 8 светильников при напряжении 240 В

Технические характеристики

Источник света	25 x 3 Вт теплый белый светодиод
Входы	1 – DMX, разъем XLR 3-pin (вилка)
Выходы	1 – DMX, разъем XLR 3-pin (розетка)
Цветовая температура	3200 К
Освещенность светодиода	7750 лк. 5 м (15°)

Средняя потребляемая мощность	11,50 Вт (при 25 °С)
Угол раскрытия луча	5°
Срок службы источника света	> 50 000 ч
Максимальная частота стробоскопа	20 вспышек / с
Число DMX-каналов	1, 2, 6, 25
Диапазон диммирования	0...100 %
Материал корпуса	алюминий
Цвет корпуса	черный
Охлаждение	пассивное
Диапазон рабочих температур	+5...+40 °С
Питание	сеть ~100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	80 Вт
Габаритные размеры (ШхГхВ)	399 x 113 x 399 мм
Масса	6,8 кг
Герметичность корпуса	IP20

Комплектация

- Светодиодная матричная панель SG PIXI5W – 1 шт.
- Шнур питания – 1 шт.
- Руководство пользователя

С этим товаром покупают

Кейсы транспортировочные



SG CASEPIX15

Транспортировочный кейс для 6 приборов SG PIXI5

 Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.