


GALIL 2-C

Широкополосный закрытый громкоговоритель 2,5", 10 Вт – 70/100 В / 8 Ом

Kramer

Артикул: KR00014475

Серия: Galil

 Оборудование данного бренда имеет [дифференцированные сроки гарантии](#)



Описание

GALIL 2-C – широкополосная закрытая встраиваемая АС. Внутренние элементы АС полностью защищены корпусом, который выполнен из устойчивой к горению пластмассы, также используются керамические клеммные блоки. Модель оснащена 2,5" динамиком. Частотный диапазон 150 Гц – 20 кГц (-3 дБ). Четыре отвода мощности линейного трансформатора: 1,5, 3, 5, 10 Вт – 70/100 В, обходной режим (8 Ом). Мощность акустической системы – 10 Вт RMS.

- Надежная акустическая система из негорючих материалов
- Бумажный конический вуфер 2,5" на резиновом подвесе
- Подходит как для высоковольтных линий 70/100 В, так и для низкоомных систем
- Несколько отводов мощности трансформатора, обходной режим 8 Ом
- Номинальная мощность 10 Вт RMS, пиковая – 30 Вт
- Оформление белого цвета

Технические характеристики

НЧ-излучатель	2,5" бумажный конусный диффузор на резиновом подвесе
Мощность RMS ⓘ	10 Вт
Максимальная мощность	30 Вт
Импеданс	8 Ом в режиме работы без трансформатора
Частотный диапазон ⓘ	90 Гц – 20 кГц (-15 дБ) 150 Гц – 20 кГц (-3 дБ)
Максимальный уровень звукового давления	79,3 дБ
Коэффициент осевой концентрации (Q)	3,7 (в диапазоне 1...10 кГц)
Индекс осевой концентрации (DI)	5,7 (в диапазоне 1...10 кГц)
Угол раскрытия ⓘ	240° (500 Гц, -6 дБ) 160° (1 кГц, -6 дБ) 110° (2 кГц, -6 дБ) 105° (4 кГц, -6 дБ)
Диапазон рабочих температур	0...+55 °С
Диапазон температур хранения	-40...+70 °С
Относительная влажность воздуха	10...90 % (без конденсации)
Монтажное отверстие (диаметр)	126 мм
Диаметр	144 мм
Глубина установки	95 мм
Масса	0,5 кг



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.