

WP-571E(W)-86

Передатчик сигнала HDMI в кабель витой пары

Kramer

Артикул: KR00008701

 Оборудование данного бренда имеет [дифференцированные сроки гарантии](#)



Описание

WP-571E(W)-86 – настенная панель с передатчиком сигнала HDMI в витую пару, технология DGKat. Разрешение видеосигнала до 1080p, 3D с поддержкой EDID и HDCP. Дальность передачи сигнала 1080p – до 90 м.

- Использует фирменную технологию Kramer DGKat™ для конвертации сигналов TMDS и управления в пригодные для передачи по кабелю витой пары
- Поддерживает несжатый многоканальный вложенный звук, аудиоформаты Dolby TrueHD, DTS-HD
- Соответствует требованиям HDCP
- Передает 3D-видеосигналы
- Расстояние передачи: до 90 м при разрешении 1080i, до 30 м при 1080p по неэкранированному кабелю Kramer CAT5; до 90 м при 1080i и до 70 м при 1080p по экранированному кабелю Kramer CAT6; до 100 м при 1080i и до 90 м при 1080p по экранированному кабелю Kramer CAT7
- Максимальная дальность передачи зависит от разрешения видеосигнала, графических процессоров источника и дисплея. При использовании экранированных кабелей витой пары сторонних производителей, экран должен быть припаян к коннекторам с обоих концов кабеля
- Позволяет обмен данными EDID между источником сигнала и дисплеем
- Светодиодный индикатор сигнализирует о наличии питания (красный), подключения на входе и выходе (оранжевый) и передаче сигнала (зеленый)
- Подает питание на приемник с технологией Power Connect™

Сфера применения

- Переговорные, конференц-залы
- Презентационные системы
- Системы домашнего кинотеатра

Технические характеристики

Входы	1 – HDMI, тип A (розетка)
Выходы	1 – витая пара DGGat, разъем RJ45 (розетка)
Пропускная способность	4,95 Гбит/с (1,65 Гбит/с на канал)
Максимальное разрешение 	1080p
Число постов	1-постовая (1-gang)
Удлинение по витой паре 	до 100 м
Питание	12 В, 190 мА; 310 мА – передатчик и приемник суммарно
Размер корпуса	WallPlate
Масса	0,1 кг

С этим товаром покупают

Коммутаторы



VM-114H

Коммутатор 2х1:4 сигналов HDMI, передаваемых по витой паре

Передатчики интерфейсных сигналов



VM-114H4C

Передатчик сигналов HDMI, передаваемых по витой паре



VM-114H2C

Передатчик сигналов HDMI, передаваемых по витой паре



TP-576

Передатчик сигналов интерфейсов HDMI и RS-232 и сигналов ИК-управления по витой паре

Приемники интерфейсных сигналов



WP-572

Встраиваемый в стену приемник сигналов HDMI, передаваемых по витой паре



TP-574

Приемник сигнала HDMI, данных и сигналов ИК-управления по витой паре



PT-572+

Приемник сигнала HDMI из кабеля витой пары, с адаптером питания



PT-572HDCP+

Приемник сигнала DVI из кабеля витой пары, с адаптером питания



Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.