



Интерактивная 4K видеопанель CS55UHD 500



Ключевые характеристики

- ✓ Профессиональная матрица LG 55"
- ✓ Разрешение: 3840×2160 (4K)
- ✓ Яркость: 500 кд/м²
- ✓ Проекционно-емкостной мультитач: до 10 касаний, интерфейс: USB 2.0, HID
- ✓ Закаленное стекло толщиной 4.35 мм

Технические характеристики

Экран	
Диагональ	55"
Тип подсветки	Светодиодная (Edge LED)
Разрешение	UHD 3840 x 2160
Размер активной области	1209.6 x 680.4 мм
Частота обновления экрана	60 Гц
Яркость	500 кд/м ²
Контрастность	1100:1
Цветовые характеристики	1.07 млрд цветов, 10 бит
Время отклика	8 мс
Угол обзора	178° (по горизонтали и по вертикали)
Антибликовое покрытие	Есть, Haze 28%
Тип матрицы	IPS
Ширина рамки	Слева/справа/сверху - по 40 мм, снизу – 50 мм
Сенсор	
Сенсорная технология	Проекционно-емкостная
Интерфейс сенсора	USB 2.0, HID
Количество одновременных касаний	10
Порты и интерфейсы	
DisplayPort x 3	Вход версии 1.1/1.2 x 2, выход версии 1.2 x 1
HDMI x 4	Вход версии 1.4 x 2, вход версии 2.0 x 2
RJ45	Вход RS-232 x 1, выход RS-232 x 1, Ethernet x 2
USB x 2	Type A версии 2.0 x 2
Характеристики видеосигналов	
Разрешение и частота обновления экрана	HDMI до 4096 × 2160/60 Гц, DP до 4096 × 2160/60 Гц
Совместимость с HDCP	Версия 2.2
Встроенный видеопроцессор-сплиттер	До 10 x 10
Функция картинка в картинке (PIP)	Есть
Управление	
Автоматическое восстановление работы после отключения питания	Есть
Кнопками	Есть (кнопки расположены на съёмном блоке электроники)
ИК пультом	Есть (управление ИК пультом сквозь экран)
По сети Ethernet*	2 порта RJ45, встроенный хаб
По RS-232	1 вход RJ45, 1 выход RJ45
Электрические характеристики	
Требования к питанию	100~240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, standby/номинальная/максимальная	2.5/123/130 Вт
Механические характеристики	
Габаритные размеры	1290 x 770 x 70 (40) мм
Крепление	VESA 300x300
Вес, не более	36.3 кг
Размеры упаковки	1335 x 800 x 221 мм
Вес брутто, не более	39.8 кг
Условия эксплуатации и комплектация	
Температура эксплуатации	От +1 °С до +35 °С
Температура при хранении	От +5 °С до +40 °С
Влажность	До 80% при температуре окружающего воздуха +25 °С, до 60% при температуре окружающего воздуха +20 °С
Жизненный цикл подсветки	Не менее 50000 часов
Режим работы	24 часа / 7 дней в неделю
Рабочее положение	Горизонтальное, вертикальное
Комплектация	ЖК панель CS55UHD 500, кабель питания 3 м, кабель USB Type A – Type A 1.8 м, ИК пульт, паспорт.

* Активация функции управления ЖК панелями по сети Ethernet производится по специальному запросу в компанию АМС при размещении заказа.

Производитель оставляет за собой право изменить технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.
Все торговые марки принадлежат владельцам, их зарегистрировавшим.



Тел. +7(495) 937-53-53
<http://www.largescreeen.ru>