



Отдельностоящая 4K видеопанель DS65UHD 500-IPS



Ключевые характеристики

- ✓ Профессиональная матрица LG 65"
- ✓ Разрешение: 3840×2160 (4K)
- ✓ Входы HDMI 2.0 x 2 и HDMI 1.4 x 2
- ✓ Входы DisplayPort 1.2 x 2
- ✓ Угол обзора 178°
- ✓ Антибликовое покрытие
- ✓ Сверхлёгкий корпус из алюминиевых сплавов

Технические характеристики

Экран	
Диагональ	65"
Тип подсветки	Светодиодная (Edge LED)
Разрешение	UHD 3840 x 2160
Размер активной области	1428.48 x 803.52 мм
Частота обновления экрана	60 Гц
Яркость	500 кд/м²
Контрастность	1100:1
Цветовые характеристики	1.07 млрд. цветов, 10 бит
Время отклика	8 мс
Угол обзора	178° (по горизонтали и по вертикали)
Антибликовое покрытие	Есть, Haze 28%
Тип матрицы	IPS
Ширина рамки	Слева/справа – по 12.5 мм, сверху - 11.1 мм, снизу - 15 мм
Порты и интерфейсы	
DisplayPort x 3	Вход версии 1.1/1.2 x 2, выход версии 1.2 x 1
HDMI x 4	Вход версии 1.4 x 2, вход версии 2.0 x 2
RJ45	Вход RS-232 x 1, выход RS-232 x 1, Ethernet x 2
USB x 1	Type A версии 2.0 x 1
Характеристики видеосигналов	
Разрешение и частота обновления экрана	HDMI до 4096 × 2160/60 Гц, DP до 4096 × 2160/60 Гц
Совместимость с HDCP	Версия 2.2
Встроенный видеопроцессор-сплиттер	До 10 x 10
Функция картинка в картинке (PIP)	Есть
Управление	
Автоматическое восстановление работы после отключения питания	Есть
Кнопками	Есть (кнопки расположены на съёмном блоке электроники)
ИК пультом	Есть (управление ИК пультом сквозь экран)
По сети Ethernet*	2 порта RJ45, встроенный хаб
По RS-232	1 вход RJ45, 1 выход RJ45
Электрические характеристики	
Требования к питанию	100~240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность, standby/номинальная/максимальная	2.5/120/150 Вт
Механические характеристики	
Габаритные размеры (ШхВхГ)	1459 x 835 x 73 (42) мм
Вес, не более	32.3 кг
Крепление	VESA 300 x 300
Размеры упаковки (ШхВхГ)	1602 x 1014 x 215 мм
Вес брутто, не более	37.4 кг
Условия эксплуатации и комплектация	
Температура эксплуатации	От +1 °С до +35 °С
Температура хранения	От +5 °С до +40 °С
Влажность	До 80% при температуре окружающего воздуха +25 °С, до 60% при температуре окружающего воздуха +20 °С
Жизненный цикл подсветки	Не менее 50 000 часов
Режим работы	24 часа / 7 дней в неделю
Рабочее положение	Вертикальное, горизонтальное
Комплектация	ЖК панель DS65UHD 500-IPS, кабель питания 3 м, ИК пульт, паспорт.

* Активация функции управления ЖК панелями по сети Ethernet производится по специальному запросу в компанию AMC при размещении заказа.

Производитель оставляет за собой право изменить технические характеристики оборудования без предварительного уведомления.
Все торговые марки принадлежат владельцам, их зарегистрировавшим.



Тел. +7(495) 937-53-53
<http://www.largescreen.ru>